

(PA66巴斯夫)A3EG4 BK

产品名称	(PA66巴斯夫)A3EG4 BK
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	品牌:PA66德国巴斯夫 型号:A3EG4 BK 厂家:德国巴斯夫
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

(PA66巴斯夫)A3EG4 BK

PA66是PA系列中机械强度高、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高.

PA66性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。

PA66 A3EG3 德国巴斯夫加15%玻纤 热稳定耐候性 低粘度

PA66 A3EG5 德国巴斯夫加25%玻纤尺寸稳定 绝缘

PA66 A3EG6 德国巴斯夫加30%玻纤 热稳定耐候性 低粘度

PA66 A3EG7 德国巴斯夫加35%玻纤 热稳定尺寸稳定性好 抗热老化 耐候性 低粘度 良好的流动性 耐油 高刚性 着色性良好

PA66 A3WG5 德国巴斯夫加25%玻纤尺寸稳定性良好 高刚性 良好的流动性 低粘度 良好的抗热老化性 耐油

PA66 A3HG2 A3HG6 德国巴斯夫加10%\30%玻纤 热稳定 低粘度

PA66 A3K 德国巴斯夫热稳定 耐候性 成型周期快 低粘度

无卤阻燃PA66 A3X2G5 德国巴斯夫加25%玻纤V-0易脱模

红磷阻燃PA66 {A3X2G7}德国巴斯夫 加纤35% ULV-0易脱模

PA66 {A3XZG5}德国巴斯夫加25%玻纤 抗冲击 阻燃V-0

温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用旺旺或电话直接询价。若需要材料详细物性资料及环保证书等，请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持！