

带锈防锈剂

产品名称	带锈防锈剂
公司名称	天津市明星化工科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	天津市西青区
联系电话	86-02258767282 13821501827

产品详情

带锈防锈剂 除锈防锈剂

一、带锈防锈剂产品说明：

带锈防锈剂：促进剂、渗透剂、螯合材料、有机和无机转化助剂等材料组分生产。无需除锈将疏松的红色铁锈转化利用成致密的灰黑色防锈保护层，可作为油漆“底漆”利用。

用作钢铁、铸铁、钢铁零部件、钢铁机械设备、电镀、涂装前的带锈条件下的转化防锈处理，除锈、防锈一次完成，具有中长期防锈性能，抗腐蚀防锈期达2-6个月。

二、产品用途：

- 1、适用于钢铁、机械、化工、五金、电镀、涂装、交通及维修等行业清洗除锈和中、远期防锈保护。：
- 2、钢板、钢管、钢筋、钢铁零部件、钢铁机械设备、钢铁制品电镀、涂装前的防锈、可作为油漆“底漆”涂刷。
- 3、与各种油漆具有高效的附着力：环氧漆、丙烯酸漆、醇酸漆、硝基漆、聚氨酯漆、氨基漆等。

三、使用步骤方法：

(1) 无需除锈，可直接在铁锈表面刷涂、喷涂或浸泡，可将转化后的防锈保护层作底漆使用，无需再上底漆。干燥后喷涂面漆即可。

(2) 对于带锈的小工件可采用浸泡处理,每公斤除锈剂处理金属表面可达20平米左右。

(3) 大型工件或大面积处理时则采用涂刷或喷涂的方式,每公斤除锈剂处理金属表面可达16-17平米左右;除锈和防锈一次完成。

(4) 经处理后的工件常温自然干燥表干时间30-60分钟;实干2-10小时,抗划痕其表面自然形成一层灰黑色坚韧致密的保护膜层。

四、产品优势：

- 1、免除了打磨酸洗除锈、水洗、磷化、喷砂、钝化、预涂等复杂的涂装前处理工序,大大减少施工强度和综合处理成本。
- 2、低气味,以乙醇等醇类溶剂为分散介质,无毒,使用安全方便。

五、注意事项：

- 1、本品为水基成膜材料,不可以与油漆混合使用或稀释使用
- 2、完全干燥后,再刷涂或喷涂油漆涂料
- 3、带锈防锈涂层干燥期间,应避免与水接触

六、带锈防锈剂包装规格：

蓝色桶装

25公斤/桶;30公斤/桶;保质期:两年,阴凉干燥贮存,按一般化学品运输,轻装轻卸,防止重压倒置。