

# 梯式桥架 昭通桥架 梓扬宗久

产品名称	梯式桥架 昭通桥架 梓扬宗久
公司名称	云南梓扬宗久工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号
联系电话	13529111558 13529111558

## 产品详情

### 一般规定

1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设

1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设，应按已批准的设计文件施工。

1.3由支、吊、托架支撑的托盘（槽）或梯架直线段、弯通非直线段组合而成，桥架，敷设电缆具有连续性的刚性结构系统，为电缆桥架。见图1.3

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

1.4.1金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

1.4.2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线，接地线允许截面积不小于4mm<sup>2</sup>；

1.4.3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，梯式桥架，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1.4.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.4.6电缆桥架处如有防火要求的场所，应采取防火隔离措施。

## 镀锌桥架

镀锌桥架又名电镀锌桥架；一般客户理解为镀锌桥架以为是热镀锌桥架，其实是错误的；

钢铁在空气、水或土壤中很容易生锈，甚至完全损坏。每年因腐蚀造成的钢铁损失约占整个钢铁产量的1/10，另一方面，为使钢铁制品与零件表面具有某种特殊功能，同时赋予其表面装饰性的外观，所以，一般采用电镀锌的方式对其处理。

## 桥架的胀缩问题

因为情况温度转变，钢质电缆桥架会呈现热胀冷缩的景象。室外桥架受温度影响较大例如情况温度

为40℃，温度为-20℃，昭通桥架，则电缆桥架的缩短量按下式求得:

$$\Delta L = 11.2 \times 10^{-6} \times 60 \text{deg}(\text{度}) \times 1000 \text{mm}$$

由此得出结论:

温差为60℃时， $\Delta L = 0.672 \text{mm/m}$

温差为50℃时， $\Delta L = 0.560 \text{mm/m}$

温差为40℃时， $\Delta L = 0.448 \text{mm/m}$

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家.公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热浸锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

梯式桥架-昭通桥架-梓扬宗久由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。“桥架,母线槽,穿线管”选择云南梓扬宗久工贸有限公司，公司位于：云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号，多年来，梓扬宗久坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。梓扬宗久期待成为您的长期合作伙伴！