

MG640944 5护套 护套 昂瑞电子

产品名称	MG640944 5护套 护套 昂瑞电子
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津昂瑞电子科技有限公司

连接器设计具备灵活性的优势分享！

在更先进的互连设计中，为连接器配置灵活性对设计人员来说越来越重要。而连接器易于现场更换和维修都是灵活性的体现，对于需要佳环境保护或PCB压接的应用，镀金外壳和触点通常是设计连接器的正确选择。由于外壳和内部触点在互连系统中单独电镀，因此设计工程师可以根据成本和灵活性来考虑选择镀锡、锡/铅、金或银的触点。

连接器具备灵活的互连方式可为大多数配合引线尺寸选择更高或更低接触力的触点，例如在一个系统中，39个触点中的32个具有至少一种替代力选项。而对于高引脚数互连等应用，则需要较低的接触力，要求精致、柔软及灵活的引线。

定制连接器解决方案的需求挑战问题！

连接器市场的涉及领域非常广泛，从海上船舶上使用的坚固电源连接器到数据中心中使用的高速连接器等，MG610339-5护套，设计人员可用的连接器范围也令人眼花缭乱，有多种连接器型号可选择。但有时工程师无法找到的连接器解决方案来满足应用要求，护套，这时选择定制连接器解决方案则有很大的市场。

为要求苛刻的应用而设计的连接器需要不同的制造技术，许多用于恶劣环境的连接器产品需加工触点来提供客户所需的高可靠性。而定制连接器解决方案是为客户提供广泛的标准组件选择，这些组件可以组合以创建大量选项，例如端子库存有多种长度、样式和电镀选项，并且可以与各种标准绝缘体类型结合选择。

连接器的外壳可以由多种材料制成，以满足耐用性、重量、耐腐蚀性和成本等应用要求。根据这些要求，可以使用热塑性外壳和压铸金属外壳来承受苛刻的条件，耐用的热塑性外壳比金属外壳更轻且更具成本效益，MG610045护套，还耐腐蚀，因此不需要保护涂层。

连接器的金属外壳更为坚固，在更大的力下比坚固的塑料外壳更能保持形状，还具有更高的耐热性。而铝通常用于石油、和石化应用中的连接器外壳材料，为防止腐蚀，可使用II类1级硫酸阳极氧化处理这些铝连接器外壳，其厚度为0.4毫米（10微米）。

结论上述，恶劣环境条件（例如冲击、振动、污垢、灰尘、湿气和高压）的应用需要具有可靠的连接器解决方案，MG640944-5护套，因为恶劣环境连接器解决方案的开发涉及许多设计因素，从触点到外壳，所有连接器元件都必须提供坚固耐用的性能以满足应用的需求。

MG640944-5护套-护套-昂瑞电子(查看)由天津昂瑞电子科技有限公司提供。天津昂瑞电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！