

精密点胶机

产品名称	精密点胶机
公司名称	苏州泓臻博电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州苏州市新区黄埔街8号狮山国际1702室
联系电话	0512-68114288 13812631002

产品详情

产品介绍型号 ML-808FXcom 控制方式 电子/气动方式 空压控制电路 数码自动空压控制（已获专利）
气动脉冲稳定电路（已获专利）点胶压力设定 20.0 ~ 800.0kPa 点胶时间设定 0.010 ~ 999.9sec 点胶方式
TIMED/MANYAL 2方式搭载 真空压设定 0 ~ 20.0kPa 真空时间设定 间隔 最大值 1msec. 4000msec
记忆功能 400CH 特殊功能 功自动递增功能 自动斜坡功能（专利未决）真空计时器/真空间隔计时器
特急发射功能 数据的上载/下载（RS-232）记录元件（内部）FLASH PROM
（外部）MuCOM点胶条件编辑软件（可选）输入、输出信号 输入：无接点或有接点 输出：有接点
供给空气压 900kPa以下 电源、消费电力 AC100V ~ 240V 50/60Hz.40W 外形尺寸、重量
W255 × D260 × H95mm.5kg 产品属性1、可以通过专用软件“ MuCOM
808 ”在PC上进行点胶条件的”编辑、保存、执行“。2、可以自动联动、数据管理、集中控制3、
可以在PC上进行数据的备份4、新的自动递增功能可消减条件输入的工时5、
通过搭载RS-232C通信功能，可以从自动化产出线以及主机进行统一管理6、
通过压力自动切换，粘度易变的液剂也能稳定点胶7、
符合CE标记要求（EMC、低电压指令）产品（可选）使用方法机器使用之前会有专业人员培训指导，
机器都配有详细的操作说明。维护和保养需要稳定的电压，接的气源要洁净。特性说明应对粘度变化、
搭载通信功能的小型数控点胶机其他说明1、可以通过专用软件“ MuCOM
808 ”在PC上进行点胶条件的”编辑、保存、执行“。2、可以自动联动、数据管理、集中控制3、
可以在PC上进行数据的备份 交易说明我们会根据客户的要求，机器试机以后统一报价。