

常州金坛溧阳球场围网设计 报价 安装及维修

产品名称	常州金坛溧阳球场围网设计 报价 安装及维修
公司名称	苏州托柏斯体育设施工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州江苏省昆山市金澄路210号
联系电话	0512-50156638 15250201979

产品详情

常州金坛溧阳球场围网设计 报价 安装及维修 球场围网是专为体育场设计的新型防护产品，此品网体高、防攀爬能力强。它又被称为：“体育场围网”，可以在现场施工安装围柱，围网,产品最大特点是灵活性强，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸。体育场围网 特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。浸塑产品是以钢铁为基体，耐候性高分子树脂为外层（厚0.5-1.0MM），具有防腐防锈、耐酸碱、防潮、绝缘、耐老化、手感好、环保、寿命长等特点，是传统油漆、镀锌等涂膜的更新换代产品，其表面为浸塑，包塑处理/ 材质：选用优质低碳钢丝。

编织方法：编织焊接而成。规格：1.包塑丝径：3.8mm；2.网孔：50mm X 50mm；3.尺寸：3000mm X 4000mm；4.立柱：60/2.5mm；5.横柱：48/2mm；防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑处。优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。围网-产品介绍: A

线材:适合各种用途的高标准优质低碳镀锌钢丝，保证客户的使用需求。 B.原料:原装进口的纯高密度PE塑料包装，绝无参杂半点填充料及再生原料成分，确保了产品的使用寿命及其标准要求。 C.包塑:300度高温塑化，使内层低碳钢丝与表层塑料紧密粘贴，不易受空气渗入钢丝表面氧化而由内到外长锈，导致寿命缩短。 D.厚度:高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在0.6mm以上。 E.颜色:多种色母粉原料合成再加入特有的抗UV原料整体混和技术，确保产品颜色的稳定性，多年使用表面仍光洁如新、亮丽持久。 F.工艺:特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保产品生产时弯曲处无破裂痕。

寿命:高密度的原粒塑料，表面吸水率为0%，耐普通的酸和碱，比普通的包塑围网使用年限长5~8年。

承接篮球场、羽毛球场、足球场、网球场围网施工。