

HYAC 索道电缆HYAC+电源线 索道通信电缆

产品名称	HYAC 索道电缆HYAC+电源线 索道通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	8.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HYAC+RVV 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYAC 观光索道电缆线HYAC 电源插头 观光索道通信光缆

观光索道通信光缆产品执行标准-YD/T322-1996 HYAC_观光索道电缆线--观光索道通信光缆主要用途-HYAC-观光索道电缆线- HYAC 电源插头 光缆电缆

光纤线 观光索道通信光缆产品执行标准：YD/T322-1996 HYAC_观光索道电缆线--观光索道通信光缆主要用途：HYAC-观光索道电缆线--观光索道通信光缆适用观光索道的通信网络，同样适用于连接公共网络认证专用配电线路。HYAC_观光索道电缆线拉线选用字体加粗刚纹线的办法把电缆抗拉力提升3吨以上，还可以将RVVP电源插头添加电缆线中制成复合电缆，，组装铺设便捷。在-30~C-60~C的环境下，自承式电缆机械和电气特性保持一致。自承式电缆结构：输电线：淬火裸铜线，铜心线直径约，0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料或乙/丙聚合物，绝缘层现的色调合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的 HYA C-观光索道通信光缆-的相关介绍 色谱分析组成便于鉴别。自承式电缆线芯构造：以25对为基本要素，超出25吃饭的人电缆线按企业组成，每一个企业要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不一样的部门。100对及以上电缆线加上1%的准备对。自承式电缆线缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。自承式电缆线屏蔽掉：用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外，两侧钢筋搭接。屏蔽掉带表层涂覆的薄膜与外护层粘合 称自己是绝缘套管：灰黑色高压聚乙烯。自承式电缆线拉线：拉线为7股镀锌铁纹线，标准直径为6.3mm和4.75mm二种，其抗拉强度各自不低于3000kg和1800kg，拉线用热固性塑料建筑涂料涂覆，防止不锈钢丝生锈。自承式电缆线识别长短标识：电缆线表面有识别标记，标识间距不得超过1m，标识内容包括：输电线孔径，线对总数，电缆线规格，生产厂企业名编号及生产制造年代，长短标识以间距不得超过1m标识在表面上

HYAC 30*2*0.5自承式通信光缆主要用途：适用当地电信网络的城市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网的网配电线路。拉线和电缆线用同一外外护层，，组装铺设便捷。在-30~C—60~C的环境条件下，自承式电缆机械和电气特性保持一致。构造：输电线：淬火裸铜线，铜心线直径约0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料，绝缘层线颜色合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。

组成电缆线 市场销售郭婷 全国各地供应 充油电缆 HYAC 观光索道电缆线HYAC 电源插头
观光索道通信光缆 天津电缆总公司一分厂