

油管高温压力传感器可直接安装

产品名称	油管高温压力传感器可直接安装
公司名称	佛山市浩捷电子仪器有限公司销售部
价格	950.00/支
规格参数	
公司地址	广东省佛山市高明区河江开发区丹霞路18号
联系电话	86-075788227759 13425928477

产品详情

供应油管高温压力传感器可直接安装

PTJ124广东省佛山市航空接头连接经济型高温熔体压力传感器. 特性:

1:刚性杆,使得浩捷电子高温熔体压力传感器坚固耐用.

2:进口散热管,膜片隔离结构,使得浩捷电子高温熔体压力传感器能在450度高温状态下进行压力高精度测量

. 3:高稳定的温度补偿电路,介质温度在450 以下,具有良好的稳定性和精度;

应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等机械设备的高温流体/气体介质的压力测量和控制.

也称之为:锅炉压力传感器,蒸汽压力传感器,熔体压力传感器/变送器,塑料机压力传感器,塑料机压力测控传感器,塑料机压力控制仪器,经济型高温熔体压力传感器,经济型高温熔体压力传感器,广东佛山市经济型高温熔体压力传感器.

供应油管高温压力传感器可直接安装

主要技术参数: 量 程:0~1-300MPa--可选 综合精度:0.25%FS; 0.5%FS 输

出:2.0mV/V;4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V --可选 校准信号:80%FS校准;零点与满量程调节 --可选

工作温度:-10~200 ; --可选 供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC) 变送器:24VDC(9~36 V)--可选

长期稳定性:0.1%FS/年 绝缘电阻:大于2000M 100VDC

振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS 密封等级:IP65 信号引出:五芯接插件 5pin

螺纹连接:M14X1.5(通用型); M16X1.5; M18X1.5; M20X1.5; M22X1.5(通用型); 其它螺纹可按用户要求设计