

膨胀玻化微珠保温隔热砂浆生产厂

产品名称	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆生产厂
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 基面处理1. 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1. 先将水倒入容器中,再加入粉料,按1kg粉剂:约0.7-0.9kg的配合比,混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状,产品静置3-5分钟后,再次搅拌均匀后即可使用。2. 用刮刀均匀抹于工作面上,待其24小时干固后,再进行下一道刮涂,同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平;每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm),待达到设计厚度要求后,自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下,在厚度约15mm时,用量约为4.5-6kg/m²。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢.原料自控品质稳定 采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料,精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配,使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少,颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构,让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔,有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障,使该保温材料的保温性能得到质优价廉的加强。

膨胀玻化微珠保温隔热砂浆生产厂 优点特性:1、优良的抗老化性、耐候性2、优良的防火性能、防虫蚁噬蚀3、强度高、粘结、抗流挂性好4、优异的保温、隔热性能5、吸水率低,收缩值小,不空鼓开裂6、施工性能优越,工序简单,性价比高3、物理性能:项目技术要求 型 型干密度(kg/m³) 240-300301-400抗压强度/Mpa 0.20 0.40导热系数(平均25) (W/(m.k)) 0.070 0.085线收缩率/% 0.30 0.30压剪粘结强度/kPa 50 50燃烧性能级别适用范围:适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。基面处理:1. 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工及养护1.根据保温层厚度要求挂垂直基准线,并在墙面弹出门窗水平线、垂直控制线等2.按设计的保温层厚度用建筑用保温砂浆做灰饼、冲筋,灰饼、冲筋之间的距离不超过1.5m。3.喷涂或滚涂保温界面砂浆,基层界面均匀满涂,在不同材料组成的墙体接茬处,铺设钢丝网进行加强;4.涂抹保温层应分层施工,每遍厚度不宜超过15mm;5.涂抹保温层分2-3遍完成。遍要求尽力压实,使其与墙体粘结牢固。两遍施工间隔时间不应少于24小时;6.更后一遍香应达到冲筋厚度,并用刮

杠压实、搓平，墙面、门窗口平整度应符合相关标准规定；7.滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内；8.保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）；9.施工后24h内应做好保温层的防护，严禁水冲、撞击和振动。建筑用保温砂浆终凝后应及时进行洒水养护；产品用量：根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约20mm时，用量约为4.5-6kg/m²。注意事项：本产品宜在5 -40 的环境下使用。施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。切忌把已干结的胶浆加水混合再用。面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。施工前基层需做界面处理。搅拌时请使用低速搅拌器。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火要求严格场所。还可作为防火隔离带施工，提高建筑防火标准。廊坊华骏节能科技有限公司现总资产68亿元，厂区占地950亩，生产科研、办公用房20余万平方米。是集建筑用保温砂浆为主的工程设计、产品研发、集成制作、施工安装、维修服务一体化营行的公司，特别专注于绝热保温领域的前沿技术研究应用，研发团队为省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心，具有的检测设备和研发设施，承担过国家重大科技计划和火炬计划，拥有科技进步奖、科技成果和发明专利核心技术，主导产品建筑用保温砂浆及系统部件达到ASTM标准和CIN I规范，技术水平、国内！建筑用保温砂浆还是选廊坊华骏保温！经典建筑用保温砂浆的缔造者！“AA信用企业”廊坊华骏建筑用保温砂浆专利技术，建筑用保温砂浆高级技术和设计人员，保驾护航！廊坊华骏节能科技有限公司始终坚持建筑用保温砂浆行业技术的理念！膨胀玻化微珠保温隔热砂浆生产厂