

挤出 PA66 上海罗地亚 A30H1V30 V0 热稳定 电子电器部件

产品名称	挤出 PA66 上海罗地亚 A30H1V30 V0 热稳定 电子电器部件
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	36.80/千克
规格参数	罗地亚:罗地亚 A30H1V:A30H1V30 V0 上海:上海
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

A 30H1 V30

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

上海罗地亚

产品用途:电子电气应用

填充物:热稳定 电子电器部件 注塑, 挤出

物性信息 :

物理性能额定值单位测试方法

密度 1.54 g/cm ISO 1183-A

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 8800 Mpa ISO 527 type 1 A

拉伸断裂伸长率 2.5 % ISO 527 type 1 A

拉伸强度 (95 Mpa ISO 527 type 1 A

CHARPY缺口冲击强度 9 KJ/m ISO 179/1eA

Charpy无缺口冲击强度 45 KJ/m ISO 179/1eU

缺口冲击强度 9.80 KJ/m ISO 180/1A

热性能额定值单位测试方法

阻燃性 ISO 1210/UL 94

(0.8mm) V0

(1.6mm) V0

(3.2mm) V0

灼热丝

960 IEC 60695-2-12

775 IEC 60695-2-13

熔化温度 263 ISO 11357

热变形温度 (1.8mpa) 220 ISO 75/Af