52L医用台式旋钮超声清洗器中标厂家

产品名称	52L医用台式旋钮超声清洗器中标厂家
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	安徽合肥市淮北路5号
联系电话	15556951360

产品详情

本仪器是根据医院的特点设计成专用的超声波清洗设备。主要适用于医院手术刀，止血钳、内镜活检钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的予浸后的清洗，是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设备。

主要性能及特点

●旋钮控制超声清洗时间

●旋钮控制加热温度
●降音盖采用优质不锈钢板及氟橡胶密封条

●清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形

●仪器的内外壳体采用优质不锈钢

清洗工艺流程
进料进水　　旋钮设定加热温度、清洗时间

排液 取料放入漂洗槽内

主要技术指标

型号	清洗槽 尺　寸 mm	容量 l	超声 频率 khz	超声 功率 w	加热 功率 w	温度　时间 可调　可调 ℃	min
jk-dy50b	150*140*100	2	40	50	500	无	1-60
jk-dy100b	300*150*100	4	40	100	800	0-80	1-60
jk-dy150b	300*150*150	6	40	150	800	0-80	1-60
jk-dy300b	300*240*150	10	40	300	800	0-80	1-60
jk-dy400b	330*300*150	15	40	400	800	0-80	1-60
jk-dy500b	500*300*150	22.5	40	500	1000	0-80	1-60
jk-dy600b（台式）	600*200*288	35	40	600	3000	0-80	1-60
jk-dy1000b（台式）	600*300*288	52	40	1000	4000	0-80	1-60
jk-dy1200b（台式）	600*400*288	69	40	1200	6000	0-80	1-60

注：以上仪器材质均为优质不锈钢，配置有降音盖、网篮、排水口