

珍珠岩保温砂浆产品列表

产品名称	珍珠岩保温砂浆产品列表
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

珍珠岩保温砂浆产品特点:(1)导热系数小、保温效果好。(2)憎水率高于98%。(3)隔音效果好,可以单独作为隔音板使用(4)燃烧性为A1级:可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5)360°绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。(6)寿命70年:因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。(7)耐水性好、干缩率小(8)静压剪切力强(9)触变、和易性好(10)耐冻融性能好、性能稳定耐久(11)抗风压性能好(12)施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了施工成本。(13)整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工可以随意造型,特别使用于异形部位和倒立天棚面。华骏建筑用保温砂浆产品被纳入国家火炬计划产业化示范项目、获得廊坊高新技术企业称号,是玻化微珠无机行业内批通过ISO9001质量体系认证、14000环境管理体系认证、18000职业健康管理体系认证,石油化工绝热材料推荐产品、廊坊省企业信用AA守合同重信用企业,是中石油、中石化、新疆广汇、神华、杭氧等企业的合格供应商,是上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖南等地墙体保温材料推广产品!优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏节能科技有限公司,产品质量好口碑,建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料

保温性能优异 珍珠岩保温砂浆产品列表具有良好的和易性、保水性,附着力强,面层不空鼓。材料燃烧性能为,可耐1000摄氏度以上高温。适用范围适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。屋顶隔热层。旧建筑物的节能改造。地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。性能指标本产品是符合GB/T204732006标准技术要求。项目技术要求干密度/(kg/m³) 301~400抗压强度/Mpa 0.40导热系数(25℃)(W/(m.k)) 0.0850线收缩率/% 0.30压剪粘结强度/kPa 50燃烧性能级别施工工艺基面处理:基面必须牢固、平整、干燥洁净,用聚合物界面砂浆或多功能添加剂对界面进行甩浆或拉毛处理。混合比例:25Kg粉剂+(19~23)Kg清水。搅拌:先将所需的水倒入搅拌器,然后再将玻化微珠无机无机建筑用保温砂浆慢慢倒入,搅拌均匀后即可倒出使用,保温浆料随拌随用,一般3小时内用完。施工:在界面处理后半干燥的状态下进行施工,施工由下而上进行施工,每道施工厚度控制在1cm以内,保温层抹完后晾置几天,干燥后用手按不塌陷,方可进入后续施工。参考用量:厚度未20mm时,理论用量约8-9kg/m²。1、本产品宜在5℃-40℃的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结,应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层

需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。膨胀玻化微珠防火保温隔热砂浆是以精选的膨胀玻化微珠颗粒这种轻质骨料为主要原料，经过科学的级配，加入环保型高强度、低导热无机粘结材料和多种环保功能性外加剂，通过特定的生产工艺进行混合干搅拌而制成的无机保温防火砂浆优越性性：保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料，精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配，使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少，颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构，让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔，有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障，使该保温材料的保温性能得到质优价廉的加强。高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏节能科技有限公司.18年专业为您服务.廊坊建筑用保温砂浆生产厂家。珍珠岩保温砂浆产品列表