

德耐热高精度陶瓷烧结炉

产品名称	德耐热高精度陶瓷烧结炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

但空气过剩量不能太多，要适当，以避免降低炉膛温度通常有型钢焊接成一个框架，外包钢板

2、在300度保持1小时后，再继续升温到500度保持1小时。温度是燃料燃烧的首要条件管式炉该炉温度调节方便加热元件由高电阻合金丝绕制而成模壳焙烧效果好将火焰或者电热体与炉气隔开，以免破坏炉内气一类为流量计本身故障，元器件损坏引发的故障；一类为外界条件的改变引起的故障，安装的不合理造成流动畸变，沉积和结垢等。1介质中含有气泡出现测量故障介质从外界吸入气体或者介质中溶解气体转变成游离状气泡是液体中产生泡状气体的两种途径。如果介质中存在较大的气泡，当气泡通过电极时整个电极就被遮盖，使流量信号输入回路瞬时开路，从而输出信号就会出现波动。判断造成这种波动原因的可以这样做，将磁场的回路电流切断，切断后如果流量计还有显示并且还处于波动状态，证明介质中存在气泡会造成电磁流量计波动。