

# FTC自调温保温砂浆咨询热线

产品名称	FTC自调温保温砂浆咨询热线
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

FTC自调温保温砂浆咨询热线 建筑用保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成的用于外墙内外保温的一种新型无机建筑用保温砂浆材料。建筑用保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。建筑用保温砂浆品牌-廊坊华骏！华骏建筑用保温砂浆生产工艺,制作精良,销售量大,本公司主要生产建筑用保温砂浆畅销！一、采用优质耐用原材料,质量保证！二、引进的生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准,每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式,帮助您节约成本,一省再省！特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性,易于掌控施工厚度3、容量轻,导热系数低,保温性能稳定4、良好的触变性,干缩率小,整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能,难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力,具有的抗裂抗风压性能应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。廊坊华骏--研发生产建筑用保温砂浆的大型综合企业!华骏建筑用保温砂浆顺利通过了ISO9001-2000质量管理体系认证.技术力量雄厚!华骏建筑用保温砂浆全国销量遥遥！原料自控品质稳定廊坊华骏建筑用保温砂浆从玻化微珠原材料开始均自主生产,整体生产工艺流程是：精选原矿砂材料,进行玻化微珠颗粒的定向可控生产,更后的砂浆混合过程全部实现线操作,质量一步步严格检验,从根本上确保材质的一致性、稳定性及可靠性。防火性好材料燃烧性为,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃且高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。360°绿色环保材料全部来自天然,无毒无害,无辐射,无有害气体排放,是一种真正绿色环保的新一代无机建材。隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构,使其隔音效果显著,可以单独作为隔音板使用。耐候性70年。因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能,其耐候性达70年,确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。建筑用保温砂浆哪里好?优选廊坊华骏保温!真正的建筑用保温砂浆行家!廊坊华骏建筑用保温砂浆厂家,质量上乘,国家专利技术!建筑用保温砂浆的专家!十余年经验保证品质!和传统保温材料比,廊坊华骏玻化微珠保温防火砂浆还具有:隔热性能优异,耐水性好、干缩率小,静压剪切力强,触变、和易性好,抗冻融性能好、性能稳定耐久,抗风压性能好,施工成本低,整体性好等等优点。建筑用保温砂浆从玻化微珠原材料开始均自主生产,整体生产工艺流程是

：精选原矿砂材料，进行玻化微珠颗粒的定向可控生产，更后的砂浆混合过程全部实现线操作，质量一步步严格检验，从根本上确保材质的一致性、稳定性及可靠性。[华骏]建筑用保温砂浆生产厂家建筑用保温砂浆价格！建筑用保温砂浆行业.找建筑用保温砂浆就来[廊坊华骏]!我公司依托的生产设备,导热系数低,保温性好等诸多优点，建筑用保温砂浆贵宾厂家！一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！玻化微珠无机无机建筑用保温砂浆性能特点玻化微珠无机无机建筑用保温砂浆是一种新型绿色无机材料，无毒无害，具有优良的吸音、透气、耐高温、耐冻性能，收缩率低，整体无缝，无冷桥、热桥形成。1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。3、适用于屋顶隔热层。4、适用于旧建筑物的节能改造。5、适用于地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。7、适用于干挂饰面内层的保温填充。保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯板等廊坊华骏节能科技有限公司生产的建筑用保温砂浆是一种新型保温隔热材料，与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的建筑用保温砂浆相比，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。产品特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能.华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队.华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活.建筑用保温砂浆贵宾厂家订购.期待与您的精诚合作.携手共赢.产品性能指标干密度 (kg/m<sup>3</sup>) 240-300301-400导热系数 (W/m·K) 0.070 0.085线性收缩率 (%) 0.30 0.30抗压强度 (MPa) 0.20 0.40粘结强度 (KPa) 50 50软化系数 0.5 0.5蓄热系数 (w/m<sup>2</sup>.k) 1.5 1.5产品应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。FTC自调温保温砂浆