

散热器,擎立不锈钢轧铝片空气散热器

产品名称	散热器,擎立不锈钢轧铝片空气散热器
公司名称	广州擎立热能机械设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州白云堡道永富楼71号
联系电话	020-22247176 18922720677

产品详情

1%###%产品介绍%###%擎立空气散热器是以高效翅片管为传热元件，以蒸汽或其它流体（导热油、水等）为一种工质，以空气为另一种工质，通过翅片管的强化传热，达到对管内工质的加热、冷却或以管内工质加热、冷却空气的目的。由于空气散热器是最合适汽—气，液—气热交换的设备，所以，早已广泛应用于热风采暖、空调、冷却、除湿、烘干等各个工业和民用领域。擎立散热器主要用于热风采暖、空调、冷却、除湿、烘干等工程，适用于蒸汽或高温热水进行加热空气，通入盐水或低温水可以冷却空气。它已在几十种行业中得到应用。它遍布的行业有工矿企业、轻工、造纸、啤酒麦芽、淀粉、化工、国防、建筑、纺织印染、冶金、电力、电子、乳品、食品加工、陶瓷、医院、剧场等。我们不仅为您提供整机（标准、非标准），也可单独加工翅片管（绕片、铝轧片），还可代为设计、生产或来图加工。众多齐全的型号、规格为客户挑选实用、称心的散热器提供了便利，散热器为您的企业增加效益，充分发挥作用。我们的散热器：优越的性能、漂亮的外观、齐全的规格、低廉的价格、满意的服务，深受新老客户之厚爱。%%@###@%%20%###%产品属性%###%擎立散热器的内部结构有四种主要形式：（一）螺旋绕片翅片管。（二）双金属铝轧片翅片管。（三）铜管铝套片。（四）钢管串片。我们的散热器规格齐全，有标准型、非标型散热器。散热器有铜制绕片（S、U1、B、L）、钢制绕片（SRZ、GL、I型）、双金属铝轧片（KL-1、2、3型、SZL（B）型）、铜管铝套片（LT型）、串片、钢柱式、淀粉气流干燥专用大型号散热器（SRZ16-22/4、SRL200）以及各绕片或翅片管、铝轧片式翅片管的单独加工和非标设计制造等。散热器是以冷热媒质进行冷却或加热装置中的主要设备。%%@###@%%3%###%使用方法%###%1、对于大多数新型散热器，都要求满水保养，因此必须在停暖前将散热器进出水阀门关闭，这对于延长散热器的使用寿命至关重要。关闭阀门要到位须分清楚球阀、闸阀、截止阀。2、新型散热器大多未安装暖气罩，因此须对散热器表面进行清洁，清洁时切勿使用有机溶剂，可用肥皂水等温和的洗涤用品。%%@###@%%8%###%主要特点%###%是结构紧凑，外形美观、便于安装，方便管理，经久耐用，它不仅适用于集中送风式采暖，同时也适用局部采暖，或其它用途。%%@###@%%60%###%维护和保养%###%1、空气热交换器长期不使用时应排尽内部水分和有害气体，换热器的热介质使用热水时，水应进行软化处理，减少水垢的生成，并定期用化学方法清理水垢；2、换热器的铝翅片在被撞歪扭时，可用手工较直；3、经常检查管路密封，遇有问题随时排除。%%@###@%%7%###%注意事项%###%一、单向加热或冷却1、热源或冷源名称、温度、压力；2、空气量、进口温度、要求的出口温度；3、空气入口压力、空气经过散热器后允许的压力损失；4、其它。二、循环加热或冷却（如烘房）1、热源或冷源名称、温度、压力；2、烘房尺寸、保温措施、所烘干物料的名称、含水量、每小时烘干重量、物料输送形式；3、烘房内空气需要维持的温度、烘房初次加热达到所需温度的时间设定；

4、空气循环量、压力、烘房排湿量、内循环还是外循环、循环点是单点还是多点；5、其它三、用户根据以前使用经验自行选择散热器型号。其他说明我们不仅为您提供整机（标准、非标准），也可单独加工翅片管（绕片、铝轧片），还可代为设计、生产或来图加工。众多齐全的型号、规格为客户挑选实用、称心的散热器提供了便利，散热器为您的企业增加效益，充分发挥作用。交易说明报价含税含运费，款到发货。