

阻燃防火密封条公司「在线咨询」

产品名称	阻燃防火密封条公司「在线咨询」
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

产品详情

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

密封条脱落后应该怎么安装？

镶嵌式木门密封条装置

镶嵌式又名卡槽式。对比常见的卡槽宽度有2mm、2.5mm、3mm以及4mm，木门的卡槽通常为3mm，密封条通常为卡冒的部位起码为3.8mm我们在装置时应当选用合适宽度的密封条，将它嵌入槽中以后要注意一定要预留出大约15mm。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

密封条生产厂家说说密封条的更换：

注意预留排水口

更换车门密封条的时候车门上一般都会留一到两个出水口，一般车门下方有一两个排水孔，如果没注意给堵上了，不然下雨时就能体验外面下大雨，车里下小雨啦。

密封条的使用不仅仅在汽车上，我们生活无时无刻不在使用密封条，比如我们的门窗，我们的储存柜，都需要密封条，选择质量好的密封条，可以更好的保证密封条的正常使用。密封条生产厂家出售的防火膨胀密封条,防烟条。欢迎来电咨询。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火门密封条膨胀系数：

防火卷帘门密封条有效的防止了火灾早期浓烟，热气对人体的危害并控制火势蔓延。可将密封条用胶粘贴在防火门缝的凹槽内（已贴好不干胶），也可用小钉固定在防火门的凹槽。该产品的应用取代了以前国内防火门缝隙用石棉绳，并经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测，各项指标均合格。

- 1、膨胀温度：起始膨胀温度199℃，主体膨胀温度347℃；遇火或温度达到一定程度后开始膨胀,填充缝隙,达到防火 隔烟 隔热之目,具有美观的装饰作用,欢迎您的来电查询与咨询更详细产品信息.
- 2、线性膨胀倍数：大于等于原膨胀体厚度的3倍；
- 3、耐高温和燃烧性能：温升至980℃并保持30min，不燃烧、不灰化
- 4、防烟性能：耐火试验进行72min，门安装密封件的左、右及上侧缝隙处无明显漏烟，防烟性能大于72 min.
- 5、耐环境能力：在室温、90%湿度条件下放置120天膨胀倍率不变。