聚四氟乙烯磨压棒1米长，直径20毫米四氟棒，PTFE软棒

产品名称	聚四氟乙烯磨压棒1米长，直径20毫米四氟棒，PTFE软棒
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

??????????????????????????????
???
????????????????

????:??????304?306??????

???:????????????????????

????:????????????(?????????)??????

??:??????????????!

?????(PTFE)??????????????????????????
??????????????PTFE??????????????????-180?~250???250??????1000h??????????
??PTFE??PTFE
???

??

聚四氟乙烯棒材有推压棒和模压棒两种，在已知塑料中聚四氟乙烯具有优的耐化学腐蚀性能与介电性能，能在-180°C-+260°C温度下使用，以及具有低摩擦系数，主要适用一些长的制品和非标规格的机械零件:密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。

聚四氟乙烯棒的应用领域

化工方面:能用作防腐材料，可制造各种防腐蚀零部件，如管子、阀门、泵及管件接头等。化工设备方面，可制作反应器、蒸馏塔及防腐设备的衬里和涂层。

机械方面:可用作自润滑轴承、活塞环、油封及密封圈等。自润滑性可减少机件磨损和发热，降低动力消耗。

电子电器方面:主要用于制造各种电线电缆、电池电极、电池隔膜、印刷电路板等。

医用材料:利用其耐热、耐水、无毒的特性，可用作各种医疗器械及人工脏器的材料。前者如消毒过滤器、烧杯、人工心肺装置，后者如人造血管、心脏及食道等。已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

四氟板分为模压板和车削板两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成

耐高温温度达250°C 、耐低温温-196°C、耐腐蚀、耐气候、高润滑、 不粘附性等特点

四氟板除熔融的碱金属外，聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸，甚至在王水中煮沸，其重量及性能均无变化，也几乎不溶于所有的溶剂。

四氟板在???
、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等。