

菌种培养液恒温保存箱

产品名称	菌种培养液恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	86340.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

菌种培养液恒温保存箱代培养法 保藏的菌种通过斜面、穿刺或疱肉培养基(用于厌氧细菌)培养好后,将菌种管的棉塞换成橡胶塞,用石蜡封口,至于4 冰箱中或室温下存放,定期进行传代培养。当固体斜面或液体培养物用尽后,可从半固体穿刺培养物中接种福意联公司秉承“以德敬人,以诚立人”的思想理念,凭借的,一人才,的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业!

菌种培养液恒温保存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,菌种培养液恒温保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

菌种培养液恒温保存箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	微电脑	4-38	100升	480 × 470 × 843mm	立式单门
FYL-YS-138L	微电脑	4-38	138升	540 × 543 × 830mm	立式单门
FYL-YS-150L	微电脑	2-48	150升	595 × 570 × 865mm	立式单门
FYL-YS-280L	微电脑	2-48	280升	595 × 570 × 1445mm	立式单门
FYL-YS-430L	微电脑	2-48	430升	595 × 680 × 1805mm	立式单门
FYL-YS-230L	微电脑	2-48	230升	595 × 590 × 1215mm	立式单门
FYL-YS-310L	微电脑	2-48	310升	595 × 695 × 1315mm	立式单门
FYL-YS-828L	微电脑	2-48	828升	1267 × 680 × 1818mm	立式双门
FYL-YS-1028L	微电脑	2-48	1028升	1607 × 680 × 2104mm	立式双门
FYL-YS-151L	微电脑	0-100	151升	595 × 565 × 860mm	立式单门
FYL-YS-281L	微电脑	0-100	281升	595 × 565 × 1440mm	立式单门
FYL-YS-431L	微电脑	0-100	431升	595 × 675 × 1795mm	立式单门

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。菌种培养液恒温保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

菌种培养液恒温保存箱特点采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；菌种培养液恒温保存箱

面的影响，首先，较低的温度可以减缓机体细胞的酶活，降低新陈代谢，达到保藏菌种的目的。