

# 南阳防伪不干胶标签贴纸定制 pvc耐高温卷筒标签定做价格

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 南阳防伪不干胶标签贴纸定制<br>pvc耐高温卷筒标签定做价格 |
| 公司名称 | 南阳企常青信息技术有限公司                   |
| 价格   | .08/件                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 卧龙岗汉画街118号建工集团院内                |
| 联系电话 | 15225602960 18238118463         |

## 产品详情

南阳不干胶标签厂拥有高端UV标签多色印刷机，高速多功能模切机多台，印刷颜色靓丽饱满，机器贴标高速流畅，满足客户多样化个性化需求。还有烫金，烫银，镂空，背部除胶，丝网印刷，局部UV，逆向光油磨砂油等多种工艺选择。。

主要服务群体：食品行业，医疗行业，生物医药行业，日化行业，电子电器行业，机电行业，物流行业，化工行业，学校，交通局，卫生局，公安局，医院，以及各类美术馆，各企事业单位。

主要产品：不干胶标签（卷标/切张）

标签特性具有防油，撕不破，耐退色等功能，胶水有低粘，中粘，强粘等功效，

标签种类有：铜版纸 易碎纸 牛皮纸 金涤纶 银涤纶 亚银 透明料 米白PET 纯白PET 热敏纸 合成纸纸 PE PP PVC等各类资源，

材质有纸类，薄膜，PP，PET，PE各种材质

我们的价值观是美化产品，美化生活。

不干胶手工贴标如何做？

贴标有不同的方式如自动贴标、半自动贴标、手工贴标等。机器贴标其受力稳定，贴标平整，避免了人为操作的不确定因素，但是有些受瓶型等条件限制，也会采用人工贴标。尤其在生产案例中，很多客户因为手工贴标的处理不当出现很多的贴标问题。下面我们针对人工贴标给大家做案例示范：

原始标签

底纸向后拉扯，推出标签

推开的标签单侧与瓶体贴合

边贴合标签边用棉手套或者

纱布用力抚平标签，

以不把瓶体压扁，

标签没有喇叭口为准

直至底纸被全部剥离，再次整体

抚平标签，特别注意一些边角、

转角处一定压平。

注意事项：

1. 避免手直接接触胶面，手上的汗渍、油脂就不会转移到胶面上，当胶面有污渍时胶水和瓶体不能完全贴合，污染的位置有翘起的风险。
2. 用一定的压力逐渐抚平标签，将气泡赶走，避免气泡残留。
3. 边缘、转角重点抚平，边角转角处本身不平整，用力抚平防止边缘翘起的风险。
4. 瓶体表面清洁问题，如瓶体表面有小分子物质，需要用纱布蘸取95%的酒精清洗瓶体表面，清洁后放置10分钟左右，待瓶体标面的酒精水分彻底挥发，防止酒精残留破坏胶水的粘性。

5.

贴标现场的环境温湿度也会对Zui终的贴标效果产生影响，选择不干胶技术参数指导的温度范围内贴标。

6. 贴标后的瓶体放置在常温20 ~25 ，相对湿度45%~55%，48小时后观察期贴标情况。

7. 标签的加工工艺，如同款不干胶覆膜的工艺比上光的工艺厚度增加，还有覆膜的材质PP较PET挺度低，那么标签的挺度越大边缘翘起的风险越高。

8. Zui后手工贴标，也要考虑是先灌装后贴标还是先贴标后灌装，灌装液体的温度，都将影响贴标的Zui终效果。