南阳防伪不干胶标签贴纸定制 pvc耐高温卷筒标签定做价格

产品名称	南阳防伪不干胶标签贴纸定制 pvc耐高温卷筒标签定做价格
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	.08/件
规格参数	
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

南阳不干胶标签厂拥有高端UV标签多色印刷机,高速多功能模切机多台,印刷颜色靓丽饱满,机器贴标高速流畅,满足客户多样化个性化需求。还有烫金,烫银,镂空,背部除胶,丝网印刷,局部UV,逆向光油磨砂油等多种工艺选择。。

主要服务群体:食品行业,医疗行业,生物医药行业,日化行业,电子电器行业,机电行业,物流行业,化工行业,学校,交通局,卫生局,公安局,医院,以及各类美术馆,各企事业单位。

主要产品:不干胶标签(卷标/切张)

标签特性具有防油,撕不破,耐退色等功能,胶水有低粘,中粘,强粘等功效,

标签种类有:铜版纸 易碎纸 牛皮纸 金涤纶 银涤纶 亚银 透明料 米白PET 纯白PET 热敏纸 合成纸纸 PE PP PVC等各类资源,

材质有纸类,薄膜,PP,PET,PE各种材质

我们的价值观是美化产品,美化生活。

不干胶手工贴标如何做?

贴标有不同的方式如自动贴标、半自动贴标、手工贴标等。机器贴标其受力稳定,贴标平整,避免了人为操作的不确定因素,但是有些受瓶型等条件限制,也会采用人工贴标。尤其在实际生产案例中,很多客户因为手工贴标的处理不当出现很多的贴标问题。下面我们针对人工贴标给大家做案例示范:

原始标签

底纸向后拉扯,推出标签

推开的标签单侧与瓶体贴合

边贴合标签边用棉手套或者

纱布用力抚平标签,

以不把瓶体压扁,

标签没有喇叭口为准

直至底纸被全部剥离,再次整体

抚平标签,特别注意一些边角、

转角处一定压平。

注意事项:

- 1. 避免手直接接触胶面,手上的汗渍、油脂就不会转移到胶面上,当胶面有污渍时胶水和瓶体不能完全贴合,污染的位置有翘起的风险。
- 2. 用一定的压力逐渐抚平标签,将气泡赶走,避免气泡残留。
- 3. 边缘、转角重点抚平, 边角转角处本身不平整, 用力抚平防止边缘翘起的风险。
- 4. 瓶体表面清洁问题,如瓶体表面有小分子物质,需要我们用纱布蘸取95%的酒精清洗瓶体表面,清洁后放置10分钟左右,待瓶体标面的酒精水分彻底挥发,防止酒精残留破坏胶水的粘性。

- 5. 贴标现场的环境温湿度也会对Zui终的贴标效果产生影响,选择不干胶技术参数指导的温度范围内贴标。
- 6. 贴标后的瓶体放置在常温20 ~25 ,相对湿度45%~55%,48小时后观察期贴标情况。
- 7. 标签的加工工艺,如同款不干胶覆膜的工艺比上光的工艺厚度增加,还有覆膜的材质PP较PET挺度低,那么标签的挺度越大边缘翘起的风险越高。
- 8. Zui后手工贴标,也要考虑是先灌装后贴标还是先贴标后灌装,灌装液体的温度,都将影响贴标的Zui 终效果。