

# 回收基恩士SR-700HA读码器

产品名称	回收基恩士SR-700HA读码器
公司名称	玉晟电子商行
价格	9878.00/件
规格参数	品牌:三菱电梯无机房进口驱动模块 型号:三菱IGBT模块 产地:三菱电梯驱动模块
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

## 产品详情

但是在二维码源头—工业生产过程中，二维码它变幻莫测拥有不同形态，如PDF417、QR Code、Code 49、Code

16K.....它偶尔还耍小性子，变身成[反光码](#)

、超小码、污渍码、破损码等来搅局，时常让产线陷入“崩溃”的状态，往往会让一条智能产线需要人工来介入生产！

普通[读码器](#)

是平常速度读码，更是只能识别常规“正常”的码，面对变化后的码或者是超小码、破损、污质码均会出现停滞状态。而Regem Marr[研祥金码](#)的智能读码器却能实现超高速动态读码。Regem

Marr研祥金码的智能读码器采用的是

Sony高性能Sensor，快速响应的[影像传感器](#)

，千万级像素，低噪音，确保每一个图

像质量精细优异，拥多重[触发模式](#)

，满足多样化应用需求，超高速高精度读

取；搭载业界全新2.0[人眼仿生液态镜头](#)

[高性能计算](#)，计算速度实现质的飞跃；Regem

Marr研祥金码的智能读码器还有业界\*\*的[AI解码算法](#)

，可以根据使用场景不断积累读码数据，进而优化使用场景，使你的读码器越用越好用，越用越快。

基恩士的传感器是把一个[光发射器](#)

和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧组成

槽形光电。[发光器](#)

能发出红外光或可见光，在无阻挡情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时，光被遮挡，光电开关便

动作，输出一个开关控制信号，切断或接通负载电流，从而完成一次控制动作。[槽形开关](#)的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。

基恩士  
传感器若把发光器和收光器分离开，就可使检测距离加大，一个发光器和一个收光器组成[对射分离式光电开关](#)，简称对射式光电开关。对射式光电开关的检测距离可达几米乃至几十米。使用对射式光电开关时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧，检测物通过时阻挡光路，收光器就动作输出一个开关控制信号。