

耐热性 PA66 台湾南亚 6210GC 高刚性 玻纤增强 抗热变形 断路器 电器箱外壳 插头插座

产品名称	耐热性 PA66 台湾南亚 6210GC 高刚性 玻纤增强 抗热变形 断路器 电器箱外壳 插头插座
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	南亚:南亚 6210GC:6210GC 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

6210GC

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

台湾南亚

产品用途:高刚性、抗热变形注塑用，如断路器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。

填充物:玻纤增强

物性信息：

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 2000 kg/cm ASTM D638

弯曲弹性率 85000 kg/cm ASTM D790

缺口冲击强度 (3.2mm) 13 kg.cm/cm ASTM D256

其他额定值单位测试方法

成型收缩率 (3mm) 0.2-0.4 % ASTM D955

流动指数 11 g/10min ASTM D1238

比重 1.35 -- ASTM D792

吸水率 (23) 0.7 % ASTM D570

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (18.6kg/cm) 252 ASTM D648