

硅胶杂件 骏驰机电科技 阻燃硅胶杂件

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 硅胶杂件 骏驰机电科技 阻燃硅胶杂件 |
| 公司名称 | 苏州骏驰机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市高新区长江路556号4-813 |
| 联系电话 | 18120052935 18120052935 |

产品详情

硅胶密封圈、硅胶垫片定制

苏州骏驰机电科技有限公司：承接各种硅胶杂件的开模定制代加工生产，产品包括硅胶阀、硅胶密封圈、O型圈、O型密封圈、硅胶垫片、密封垫片、用、指纹锁用、按键、硅胶阀、硅胶产品、指纹锁硅胶配件、导电胶按键产品和橡胶杂件产品，包括各类硅胶密封圈、硅胶垫片、密封垫片、各类减震制品、各类防尘罩、各类笔套、各类包铁橡胶杂件、各类橡胶套管、防滑脚垫、汽车和摩托车上用的橡胶件、各类电器上用的硅橡胶杂件、各类手柄，玩具轮胎、望远镜、摄影器材上的橡胶件、VCD、DVD等音响器材上用的防震圈、户外灯具上用的耐高温防水胶圈等等。公司本着精益求精、尽善尽美的服务宗旨，高弹性硅胶杂件，交货及时，阻燃硅胶杂件，坚持，的宗旨，历来是各行各业理想的合作伙伴者选。热忱欢迎广大客户来图来样加工生产，气象硅胶杂件，我司将从模具设计到产品打样生产提供一条龙服务，望能与广大客户共同。

选择硅橡胶密封垫

选择硅橡胶密封垫

- 1.经济性：固然垫片比拟廉价，但在抉择垫片的品德、范例和资料时，应斟酌到透露形成的物料散失、歇工丧失和产生重大破坏形成的经济效果，综合斟酌垫片的机能与价格比。
- 2.安全性：假如密封高度毒性的化学品，则请求垫片具备更大的安全性。比方对液化气体体系，选用环绕纠缠垫片较佳，且宜选用带外环情势的，使之具备较高的抗吹出才能。别的，对煤油炼制厂，另有防火的请求。比方，对付运送液体的管道体系，非金属垫片用于全立体或突面法兰上的应用压力为5Mpa，硅胶杂件，应用温度为400 。
- 3.温度：所选用的垫片应当在或的事情温度下有正当的应用寿命。如前所述，为了在事情条件下坚持密封，垫片资料应能耐受蠕变，以低落垫片应力松弛。室温下，大多数垫片资料没有大的蠕变，但跟着温度的降低(跨越100)，除大多数金属垫片外，蠕变变得重大了。是以轻易辨别垫片品质好坏的是垫片在分歧温度下的蠕变松弛机能。除短时间能耐受的或事情温度外，应斟酌容许持续事情的温度，平日该温度低于事情温度和高于事情温度。

信越硅胶原材料KE-136Y-U是日本信越硅胶研发的超低温硅橡胶产品，耐低温至-100度，适用于各类汽车杂件，电子外露件，及各种在超低温环境下使用的产品。广泛用于家电冰箱，用于汽车内杂件等高要求产品

日本信越硅胶，耐高温硅胶KE-552D-U KE-582-U，是日本信越设计的耐高温、高拉力、高回弹力产品，具有良好的耐温性和回弹。耐高温可达280-300度，老化时间为七天，适用于各类密封件及其杂件。被广泛用于各类工具锅炉的密封及家电产品的耐热。

X-30-3888-U 特种超耐高温硅胶，日本信越生产的超耐高温硅橡胶，耐高温315度，老化时间为1000小时，老化温度为315度，用于各种要求长期耐高温的产品。日本信越硅胶特别定制，其他国外厂家目前没研发此产品。

硅胶杂件-骏驰机电科技-

阻燃硅胶杂件由苏州骏驰机电科技有限公司提供。苏州骏驰机电科技有限公司是江苏苏州,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在骏驰机电科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创骏驰机电科技更加美好的未来。