

# 电磁阀ZBSF-16P 蒸汽电磁阀

产品名称	电磁阀ZBSF-16P 蒸汽电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZBSF-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

品牌：上海欣一，型号：ZBSF-16P，材质：不锈钢的蒸汽电磁阀是一种高性能、高可靠性的电磁阀，价格为650元/件。

该不锈钢电磁阀采用\*\*的技术和材质制造而成，表现出低噪音、低振动和高环保的特点。它的密封性能好、使用寿命长，并且可以在恶劣的工况下运行。

除此之外，这款电磁阀还有以下特点：

电压	AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V
介质温度	180
压力范围	0.05MPa-1.6MPa
连接方式	法兰连接

总之，上海欣一ZBSF-16P不锈钢蒸汽电磁阀是在支持环境保护和降低能耗的前提下，以其优异的性能表现成为众多用户的\*\*。我们期待与您的合作！

### 一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

### 二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，\*\*寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

### 三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线