

电磁阀ZCA-20

产品名称	电磁阀ZCA-20
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	210.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCA-20 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

品牌介绍

上海欣一电气科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的现代化企业，成立于2003年。公司拥有专业的技术团队和完善的生产设备，产品畅销国内外市场，在同行业内享有很高的声誉。

产品介绍

电磁阀是目前广泛应用于控制领域的一种自动化基础元件。真空电磁阀是一类用于控制真空气压的专用电磁阀。上海欣一公司推出的ZCA-20型号真空电磁阀采用优质不锈钢材质制造，具有防锈、耐腐蚀、抗压能力强等优点，适用于工业领域中真空设备的控制。本产品操作灵活、灵敏可靠、耐用性强，可以满足不同客户的各种需求。目前本产品价格为210元/件，具有平价优势。

产品特点

品牌	上海欣一
型号	ZCA-20
材质	不锈钢
操作方式	电动
操作温度范围	-10 ~+80
使用压力范围	0~1.0MPa

适用范围

ZCA-20真空电磁阀适用于工业制造领域中对真空设备进行控制的场合，具有广泛的应用范围。特别适用于真空加热炉、真空冷冻干燥机、真空蒸馏设备等领域。

总结

上海欣一电气科技有限公司生产销售的ZCA-20型号真空电磁阀是一款优质的产品。该产品采用不锈钢材质，具有耐腐蚀、抗压能力强等优点，可以满足不同客户的各种需求。目前本产品价格为210元/件，****，是控制真空气压的一种**选择。

产品特点

- n 采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。
- n 采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。
- n 选用塑封线圈可**该产品在众多环境下的安全使用。

二.技术参数

型号	10	15	20	25	35	40	50
工作介质	空气，水，油						
动作方式	直动式						
型式	常闭式						
**孔径 mm	16		20	25	35	40	50
CV值	4.8		7.6	12	24	29	48
接管口径	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
使用流体粘滞度	20CST以下						
使用压力	空气: 0~1.0Mpa , 水: 0~0.7Mpa , 油: 0~0.7Mpa						
*大耐压力	1.0Mpa						
工作温度	-5~80						
使用电压范围	± 10%						
本体材质	不锈钢						
油封材质	NBR 或 VITON						