

梅州板材检测送检 机构测试外观尺寸化学指标等

产品名称	梅州板材检测送检 机构测试外观尺寸化学指标等
公司名称	浙江科实检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室（注册地址）
联系电话	13250808052

产品详情

木塑板在使用时会经历各种自然环境，包括雨水、阳光等。因此，其吸水性能重要。吸水是指木塑板在受潮时吸收水分的能力。

24h吸水是指在24小时内，木塑板吸水的量。在24小时内，木塑板吸到的水分数量会影响到其结构和性能，因此24h吸水是目前应用比较普遍的测试方法。24h吸水时，木塑板会吸收水分并膨胀，这时需要对木塑板的膨胀程度进行测量，并计算24h吸水厚度膨胀率。

厚度膨胀率是指木塑板在24小时内吸水后膨胀的厚度与初始厚度的比值。其计算公式为：厚度膨胀率=（24h吸水后木塑板的厚度-初始厚度）/初始厚度 ×。

木塑板在24小时内吸水后，会发生膨胀现象。这时需要测量木塑板的膨胀厚度，并计算厚度膨胀率，以评估木塑板在潮湿环境下的稳定性和耐用性。