

二管制温控器

产品名称	二管制温控器
公司名称	广州晋宇自动控制设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区桥中中路171号首层
联系电话	86-02081376938 13760887158

产品详情

施耐德风机盘管温控器

TC300系列基本型高档风机盘管温控器适用于工业、商业及家庭居室的温度控制，控制风机盘管。通过按键可选择制热、制冷或通风功能。TC300采用微电脑控制技术，大屏幕液晶显示，液晶显示状态有：工作状态(制冷、制热、通风)、风机风速、室内温度、设置温度等。按键有：电源开关/风速调节键、模式转换键(M)、节能键(Eco)及温度设置键。

特点：

时尚经典的外观设计 标准 86 盒安装 低温保护功能 掉电数据保护功能 Eco一键节能
大屏幕液晶蓝色背光显示 按键锁定功能，防止他人在公共区域任意设定

技术指标：

感温元件：NTC 控温精度： ± 1 温度设置：5~35 显示范围：0~50 工作环境：
0~45 湿度：5~95% RH (不结露) 按键：轻触按键 自耗功率： $< 1 W$ 电源电压：AC 85~
260 V，50/60Hz 接线端子：能够连接 $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 或 $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ 的导线 负载电流：3 A
(阻性负载)，1 A (感性负载) 外壳：阻燃 PC 工程塑料 外形尺寸：88.5 x 86 x 16 mm (宽 x 高 x 厚)
安装孔距：60 mm (标准) 保护等级：IP30

型号说明：

TC303-3 A2L/B2L:适用于二管制系统，控制电动阀(A：两线阀，B：三线阀)和三速
风机，温度达到时，关闭电动阀，风机继续运行。TC303-3 A2CL/B2CL：适用于二管制系统，控制电动
阀(A：两线阀，B：三线阀)和三速风机，温度达到时，关闭电动阀及风机。TC303-3 A4L：

适用于四管制系统，控制冷/热电动阀(两线阀)和三速风机，温度达到时，关闭电动阀，风速继续运行。