

贵州静电地板安装贵阳静电地板安装厂家都匀凯里防静电地板铜仁防静电地板

产品名称	贵州静电地板安装贵阳静电地板安装厂家都匀凯里防静电地板铜仁防静电地板
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵州静电地板安装,贵阳静电地板安装厂家,都匀凯里防静电地板安装,铜仁防静电地板防静电高架地板

主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、**地面站机房、电台控制机房、**发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。

微电子工业：防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。

用于对静电敏感的军火、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。

防静电活动地板

一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。

1、陶瓷防静电地板

采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成（没有胶条的陶瓷地板在磕碰时容易掉瓷）。具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高

寿命（使用寿命30年以上）、高承载（[均布载荷](#) 1200kg/平方米以上）、防水、防潮、装饰效果好等优点，适用于各类机房。缺点是地板本身较重（一块地板15kg以上），对楼板承重有一定影响；另外也需要的安装工人才能安装好，否则会安装不平整。

2、[全钢防静电地板](#)

（非标型和国标型两种）

全钢防静电地板

是采用高耐磨的三聚氰胺HPL[防火板](#)或PVC作为面层（[北方地区](#) 由于气候干燥，不易使用HPL防火板贴面），钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。

[全钢地板](#)

的

优点

是施工方

便，安装后也不会

存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易[起皮翘角](#)，过几年就要更换。

3、[铝合金型防静电地板](#)

产品采用优质铸铝型材，经拉伸成型，面层为高耐磨PVC或HPL贴面，[导电胶](#) 粘贴而成，具备基材不生锈多次使用之功效，从而有效解决了[复合地板](#)及全钢地板的[产品缺陷](#)，而量身定做的防静电地板，但其造价太高。

工艺要求

[编辑](#) [播报](#)

方法

（1）清理地面：原基层地面应平整，无明显高低不平之处，用[铲刀](#)铲除地面上的杂物，并清理干净。

（2）定位[放线](#)

：根据房间平尺寸和设备布置情况，按活动地板块模数，制定铺设方案及合理的铺设方法。

综合上述，铺设方法确定后，要进行找中、套方、分格、定位放线工作，即需要把分格线标弹在地面上，又要把标高线标弹在四周墙壁上，以便于施工时操作控制。

（3）安装固定可调支架和横梁：要按

室内四周墙上弹划出的标高[控制线](#)

和基层地面上已弹好的分格位置安放可

调支架，并架上横梁，用[小线](#)

和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个[螺帽](#)在调平之后都应拧紧，形成联网支架。

（4）铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模

数时，不足部分可根据[实际尺寸](#)切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。

（5）[防静电接地](#)：活动地板安装完成后应进行接地连接，其[技术性能](#)应符合设计要求和[施工验收](#)规范。

防静电地坪

a.[基面](#)处理b涂刷[封闭底漆](#)c铺设铜线,割槽d[刮涂](#)导电中层漆

PVC电地板

a、基面(地面)处理；b、镟刮[自流平水泥](#)找平；c、涂刷导电[底胶](#)；d、铺设[铜箔](#)成网状排列；
e、贴[PVC地板](#)；f、在地板接缝处开V字槽；g、[塑料焊接](#)钎缝取平；h、表面清洁；i、上防静电蜡。

防静电地板安装准备和检验方法

1 防静电地板安装工程采用项目经理负责制组织施工，安装进度完工时间可共同商定。