

贵阳机房防静电地板安装贵州地机静电地板安装

产品名称	贵阳机房防静电地板安装贵州地机静电地板安装
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵阳机房防静电地板安装,贵州机房防静电地板安装

设计要点

编辑 播报

- 1、[防静电活动地板](#)的防火等级，应符合《[建筑内部装修设计防火规范](#)》的要求。
- 2、[防静电活动地板](#)的高度应根据使用要求而定。
 - (1) 仅供走线用：[基本尺寸](#)为250mm。
 - (2) 供走线及空调风库用：基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
- 3、防静电机房[活动地板](#)铺装施工是[建筑装修](#)的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、[通风口](#)也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有[保温棉](#)和[线槽](#)的要先铺好保温棉和线槽）。
- 4、防静电机房活动地板铺设在已找平的[水泥砂浆垫层](#)上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂[界面剂](#)，固化混凝土表面，使地面不[起砂](#)。
- 5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
- 6、[地板安装](#)完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。