

GRANCH梭动阀GSV-03-150F 台湾GRANCH电磁阀

产品名称	GRANCH梭动阀GSV-03-150F 台湾GRANCH电磁阀
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GRANCH 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

GRANCH梭动阀GSV-03-150F 台湾GRANCH电磁阀

GRANCH梭动阀GSV-03-150F 台湾GRANCH电磁阀

GRANCH梭动阀GSV-03-150F 台湾GRANCH电磁阀

防爆接近开关MA15-M30-EX-5M

防爆接近开关FA5-M18-EX-5M

HYDEF液压比例阀SYBE10-5

OMARK磁导航传感器MK-0216B-CAN

JJX拉绳编码器WED70-1500-0.5-L-5V

直角单向阀ZNGF08010201

STOTZ压力变送器P65A-10-P

油液具有易燃性，有引起爆炸的危险，附近要有灭火措施。溢流阀调整适当是液压系统正常工作的前提。如果溢流阀压力调整过低、环境温度等改变，油压达不到压力表上限时，液压泵需要长时间工作，造成油温升高。如果溢流阀压力调得过高，当电接点压力表故障上限不能动作时，会使压力过高而损坏液压系统。

溢流阀*高压力设定值一般高于电接点压力表上限10%~20%。溢流阀的调整，一般先把电接点压力表上限调高一些，做压紧工作，溢流阀压力从零开调，逐步提高压力，使之达到要求，然后锁紧溢流阀螺母，再把电接点压力表上限调回去。液压油过脏会堵塞溢流阀阻尼孔，卡住电磁换向阀阀芯，造成液压控制单向阀密封面漏油，致使液压系统工作不正常。故应避免脏物进入液压站油箱，同时，要定期清洗油过滤器，保持液压系统洁净。要选择具有合适的黏度、良好的黏温性能、抗氧化