

SIM5216E WCDMA HSDPA 3G MODE

产品名称	SIM5216E WCDMA HSDPA 3G MODE
公司名称	深圳市百亿科技有限公司
价格	480.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福华三路恒运豪庭2栋21A
联系电话	86-075582878690 18098954603

产品详情

产品型号：BY-5210W

产品名称：标准RS232工业级WCDMA 3G MODEM

支持频段：4频850/900/1800/1900MHz，WCDMA：800/1900/2100MHz

工业模块：内置SIEMENS HC25 3G WCDMA工业通信模块 产品特点：语音、短信、CDMA 3G WCDMA HSDPA HSUPA高速上网等 产品规格：85x54x26mm

深圳市百亿科技有限公司，是国内最大及最早的生产GSM GPRS CDMA EDGE 3G MODEM无线上网卡的生产商。经过多年的发展已研发生产无线上网卡系列及MODEM系列产品和各种通信配件，产品型号众多，欢迎跟我公司业务员查询或浏览我公司产品列表。

标准DB9（RS232标准9针）通信串口，可外接输入6V~36V直流电，带有语音接口。内置SIMCOM SIM5216E 3G WCDMA工业通信模块，质量稳定，适合各种环境，工业远程控制的好帮手。BY-5216W WCDMA 3G MODEM是一款基于GSM GPRS EDGE WCDMA HSDPA HSUPA网络平台，标准工业级规范设计，具有中文短信收发、英文短信收发以及3G HSDPA HSUPA高速无线上网功能。提供RS232标准接口，直接与用户设备连接，实现短信收发功能。应用于金融、水利、环保、公安、石油、电力、邮政、气象、电信、交通等等行业。

内置SIEMENS HC25主要特性：* HC25：3频UMTS/HSDPA 850/1900/2100MHz 四频GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz * GPRS multi-slot class 12 * EDGE multi-slot Class 12 * WCDMA 3GPP release 5 *

输出功率 - UMTS 1900/850 : 0.25W (SIM5216A) - UMTS 2100/900 : 0.25W (SIM5216E) - GSM850/GSM900 : 2W - DCS1800 : 1W - PCS1900 : 1W (SIM5216A) * 支持AT命令控制 * 支持电压范围 : 3.3V~ 4.2V * 操作温度范围 : -30 to +80

数据传输

*HSUPA

-下行速率最大7.2Mbps

-上行速率最大5.6Mbps * HSDPA - 下行速率最大3.6Mbps * WCDMA - 下行速率最大384Kbps

-上行速率最大384Kbps * EDGE - 下行速率最大 236.8Kbps - 上行速率最大118Kbps * GPRS - 下行速率最大 85.6Kbps - 上行速率最大42.8Kbps * CSD - GSM数据传输速率14.4Kbps - WCDMA数据传输速率57.6Kbps 短信 * 点对点MO和MT * 文本和PDU模式 CSD * 支持 GSM and WCDMA 网络识别和时区 (NITZ) * 支持 GSM and WCDMA 交互式视频平台 * DTMF on H245 * 支持标准64kbps电路域视频电话

清单(可看百亿产品标配)

天线

电源适配器(中,英,美,欧规任选)

数据线 (可选部件) 耳机/光盘 (可选部件)

合格证

中性包装盒

应用范围

银行, 储蓄点机房监控, 电信机房动力环境监控。

通信行业远端无人值守站房监控和远程维护 (移动通信基站, 微波站, 光钎中继站等)

其他无人值守点 (如仓库, 办公楼等) 监控 GSM/SMS/WCDMA机动车辆监控调度部系统 公安, 110, 交警车辆监控调度 银行运钞车, 邮政运输车监控调度 出租车管理调动

公交车辆调度的和指示集团车辆监控调度 GSM/SMS 移动性数据查询系统 移动性证券交易和信息查询

公安移动性数据 (身份证, 犯罪档案等) 查询 交警移动通信数据 (车辆, 司机档案等) 查询

通信维护人员线路资料查询 其他外勤人员移动性数据查询 GSM/SMS 城市公用事业实时监控维护系统

煤气调压站实时数据采集自动控制 自来水, 污水管网实时监控和维护 热力系统实时监控和维护

电力系统城市中电网实时监控和自动补偿 自动抄表 其他 GSM GPRS EDGE WCDMA应用领域

移动办公及管理 工业遥感, 遥测, 遥控信息回报