兰泰分体式里氏硬度计 HM6560

产品名称	兰泰分体式里氏硬度计 HM6560
公司名称	广州兰泰仪器有限公司
价格	4050.00/台
规格参数	
公司地址	广州市芳村花溪路九号坑口电子数码基地C栋三楼
联系电话	020-81503958 13924161138

产品详情

型号：HM6560

1 特性和技术参数 1.1 应用场合 * 已安装的机械或永久性组装部件。 * 模具型腔。 * 重型工件。 * 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。 * 试验空间很狭小的工件。 * 轴承及其它零件。 * 要求对测试结果有正规的原始记录。 * 金属材料仓库的材料区分。 * 大型工件多处测量部位的快速检验。 1.2 产品特点 * 体积小，便于狭小空间使用。 * 可通过键盘选择测试材料及测试方向。 * 可实现六种硬度（HL、HRC、HRB、HB、HV、HS）间的相互转换。 * 可反复显示各次测试结果，并可删除粗大误差。 * 可存储 50 组测量值及测试状态，包括材料、测试方向、 硬度等信息。 * 允许用户校准，使测量更加准确。 * 带有 RS232 接口，方便于计算机通讯。 * 有背光显示，方便在光线较暗的环境使用。 * 手动和自动关机功能。 * 低电池电压指示。 1.3 主要技术参数 显示器: 12.5mm LCD ，带背光。 准确度: 相对误差 ±0.8%(HL＝800)，重复性±0.8%。 测量范围: 200-900 HLD 硬度转换: HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD 被测材料: 9种 带有 RS232 接口 可存储 250 组测量值及测试状态 冲击装置: D 型,自重 75g 电源: 4节1.5V 七号电池 尺寸: 120×62×30mm 重量: 164g (不包括电池) 工作温度: -10°C~+50°C 存储温度:-30°C~+60°C 相对湿度: ≤90%