

管道水电磁流量计 消防水流量计 自来水厂流量计厂家

产品名称	管道水电磁流量计 消防水流量计 自来水厂流量计厂家
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:顺仪 型号:KTBL 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

产品详情

水流量计

水流量计工作原理是法拉第电磁感应定律，贝特智能仪表生产的水流量计是由传感器和转换器两部分构成。可用于测量电导率大于 $5 \mu S/cm$ 导电液体的水流量，是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。

衬里选型表

衬里材料	主要性能	介质温度 一体型	适用范围
聚四氟乙烯 (F4)	是化学性能很稳定的70一种塑料，能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和水，也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。	分离型 100 250 (需特殊订货)	1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。
聚全氟乙丙烯 (F46)	同F4，耐磨性、抗压能力高于F4。	同上	
聚氟合乙烯 (Fs)	适用温度上限较聚四氟乙烯低，但成本也较低。	80	

聚氯丁橡胶	<ol style="list-style-type: none"> 1、有极好的弹性，高度的扯断力，耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀，不耐氧化介质的腐蚀。 	80 120	水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。
		(需特殊订货)	
聚氨酯橡胶	<ol style="list-style-type: none"> 1、耐磨性能强。 2、耐腐蚀性能较差。 	80	中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆