

道路清障车

产品名称	道路清障车
公司名称	扬州三鑫液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区城北工业园从兵路23号
联系电话	86-051486851187

产品详情

技术参数			
底盘型号：	EQ1070TJ9AD3	产品名称：	二类底盘
产品商标：	东风牌	规格：	长：6695mm 宽：2285mm 高：2475mm
燃油类型：	柴油	依据标准：	GB3847-2005,GB17691-2005国
转向形式：	方向盘	轴数：	2
轴距：	3800mm	弹簧片数：	3/10+7
轮胎数：	6	轮胎规格：	7.50-16
轮距（前/后mm）：	1835/1640	总质量：	7490kg
排量和功率：	3856/88	整备质量：	3020kg

前排乘客;

3

最高车速：

96

东风随州大运生产的清障车全名为道路清障车，又称拖车，由底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等组成，具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能，适用于高速公路、城市道路的清障作业。

清障车分类

按类别主要分为：拖吊连体型、拖吊分离型，平板一拖二型，360度旋转吊型,液压自动夹紧型。

按牵引吨位分为:2吨,3吨,5吨,8吨,10吨,15吨,25吨,30吨,50吨,80吨。

按品牌分为：江淮清障车,五十铃清障车,东风小霸王平板清障车,东风多利卡托吊型清障车,东风平头道路清障车,红岩重型清障车,斯太尔重型清障车,平板清障车,依维柯清障车。

按作业能力分为：轻型，中重型及超重型。轻型清障车作业对象是轻型载货汽车，微型客车及轿车等，中重型清障车的清障作业对象是中重型载货汽车，大中型客车等，超重型清障车作业对象是重型载货汽车及超重型半挂汽车系列等。

清障车用途

清障车用途：主要用于道路故障车辆，城市违章车辆及抢险救援。

清障车用户指南

- 1、当清障车在道路上行走时将制动踏板连在一起。
- 2、正确调整清障车刹车系统。
- 3、在清障车行车前要检查车况和车胎充气情况。
- 4、在公路上行走时要打开清障车的前灯和闪烁灯。
- 5、“慢行车辆”标识要挂在清障车或拖挂车尾部显著的地方。
- 6、如果清障车荷载重量大于清障车，不要往下坡拖。
- 7、拖拉重物上坡和下坡挂的档相同。
- 8、当清障车发动机停机装置要保持良好工作状态。
- 10、保持清障车蓄电池和启动系统要良好工作状态。
- 11、突然启动清障车时，一定要空挡，在驾驶座位转动曲柄。
- 12、双项设备一定要配备可以听的见的倒车报警。

江都双沟液压机械

网紧邻全国优秀旅游城市,历史文化名城--扬州,交通十分便捷。是一家销售高空作业平台的专业网站,我们销售的系列

升降机,折臂式、剪叉式升降平台,

高空作业车(高空作业设备)

,广泛适用于路灯、电力、通讯、交警、园林、广告、清洗物业公司、有线电视、高速公路、建筑装潢、造船修船、机场港口、车站码头、大型厂矿石化等行业的安装、维修及登高作业。由于本机移动方便,操作简单,作业面大,平衡性能好,既能四腿同时支撑,也可单腿调节,因此特别便于在路面不平的情况下使用。用户的需要就是我们的追求,我们的产品为用户实现安全、快捷、高效的高空作业提供可靠保障。凭借可靠的质量,合理的价格,完善的售后服务,畅销全国各地,深受用户好评。选择我们将使您无后顾之忧。“替用户着想,为用户服务,让用户满意”是我们一贯的宗旨,愿始终与您精诚合作,携手共创美好未来。

地 址:江苏省江都市双沟镇

联系人:黄善连

电 话:0514-86822223

手 机:13952544001

E-mail:yzsxyyjx@163.com

网 址: www.yz3xin.com