

预制联锁块模具 佰程软体排模具 生态软联排护岸模具

产品名称	预制联锁块模具 佰程软体排模具 生态软联排护岸模具
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

预制联锁块模具 佰程软体排模具 生态软联排护岸模具

预制联锁块软体排模具是方形的预制块模具，选用加厚钢板焊接成型，由盖子及地板两个部分组成，四个边有棱角，以两个模具组合在一起为特点，上下采用倒角模式的模具。联锁块软体排模具具有抗冲刷能力强、结构稳定、沉排施工机械化程度高等优点。主要用于河流或者海洋底部，尤其是河流入海口，混凝土软体排预制块发挥了非常重要的作用，每块连接在一起，可以缓解泥沙的流入，起到沉淀泥沙，保护沙质河床不被破坏的作用。预制联锁块软体排模具采用预制生产，一模多出的生产方式，可以批量生产，而且模具可以多次反复使用，满足了大量软体排生产的需求。生产的水泥连锁块可以适应不同的环境，也可以保护堤岸范围不被水流清洗，并且预制联锁块软体排模具的尺寸不是固定的，客户可以根据自己工程的需求，制造出符合工程实际需求的模具

模具的尺寸也是可以调整的，模具尺寸在三十公分至六十公分不等，每件模具都有自己独特的设计，它是以汉字为基本形状，这样连锁块成品施工便不会对河水的流动有着影响。

模具的开发工艺提出了更高的要求，市场对新式模具的需求越来越大，护坡模具不但要坚持外形漂亮，而且在质量上要非同小可，朝着愈加精细精细的方向开展。软体排连锁块模具一般分为钢铁与塑料两种材质。模具的应用是比较简单的，但并不代表随便使用就能够制作合格的护坡砖，这都是比较关键的问题。因为大部分的河道两侧使用的都是此类形状的预制块，而具体尺寸有50*30*10cm，厚度还有8公分、12公分不等，每种模具的使用次数基本上都可以到达100次

联锁块软体排模具如何制作以及生产技术如何都要根据实际的质地做出说明，原因是这一款模具分为两种材质，销量更高的为钢材质模具，在加工前厂家的工人会对原材料进行挑选并使用，目前市场中大多数钢模具的生产使用的都是一工业钢，这一类材料的硬度以及强度都有着很多的优势，对厚度以及规格挑选后可以开始生产，将这些钢板**行切割环节，普通的切割技术当然不能满足生产要求，所以厂家是以激光方式进行切割，后续无缝焊接成型完成了制作。

钢模具的制作方式已经进行了说明，接下来对塑料模具的制作过程开始分析，另外一款联锁块软体排模具是单块的设计，并不像钢模具一样，塑料模具的尺寸一般为五十公分左右，同样为方形的设计，但制作工艺截然相反，塑料模具为注塑生产，过程中不需要工人插手其中，注塑机的启动就可以完成生产，塑料模具体积偏小生产速度是很快的，在塑形完成后就能够取出，清理胎具以及注塑机后能够再次进行注塑生产，两种材质的模具要根据需要进行选择。