

河北1.5mm厚聚乙烯HDPE土工膜 仓库地面防潮隔离层

产品名称	河北1.5mm厚聚乙烯HDPE土工膜 仓库地面防潮隔离层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.80/平方米
规格参数	断裂强度:30N/mm 功能:隔离、防潮、抗穿刺 用途:仓库, 蓄水池, 填埋场, 氧化塘
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

河北1.5mm厚聚乙烯HDPE土工膜 仓库地面防潮隔离层

聚乙烯HDPE土工膜是一种高分子聚合物材料,具有耐候性、耐热性、耐腐蚀性和抗老化性能,被应用于各种土工膜工程中。河北1.5mm厚聚乙烯HDPE土工膜是一种常用的土工膜材料,其价格为13.80元/平方米。

属性	数值
断裂强度	30N/mm
功能	隔离、防潮、抗穿刺
用途	仓库, 蓄水池, 填埋场, 氧化塘

河北1.5mm厚聚乙烯HDPE土工膜的断裂强度为30N/mm,具有较高的抗拉强度和韧性,可以适应不同的工程环境。其功能主要包括隔离、防潮和抗穿刺,能够有效地防止水、土和污染物的渗透和扩散,保护地下水源和土壤环境。

河北1.5mm厚聚乙烯HDPE土工膜广泛应用于仓库、蓄水池、填埋场、氧化塘等场合。在仓库和蓄水池中,它可以作为地面防潮隔离层,防止地下水的渗透和污染物的侵入,保护仓库货物和水源的质量。在填埋场和氧化塘中,它可以作为底部防渗材料,防止废弃物渗透到地下水中,保护环境。

土工膜是采用聚乙烯原材料通过吹塑工艺制成的一种防水材料,具有防渗漏、抗穿刺、隔离的作用。用于莲藕种植,水产养殖,蓄水池,人工湖,河道,污水池,垃圾填埋场的防渗漏铺设。施工方法:土工膜搭接宽度10厘米,采用热熔焊接施工。

生产工艺：压延或吹塑

功能特点:防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，防水功能。可形成防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破。

施工方法：土工膜搭接宽度10厘米，采用热熔焊接施工。

关于土工膜的使用年限的长短问题，要考虑以下三个方面：

一是土工膜的质量，就是生产土工膜的材质是否具有抗晒的成分。土工膜的内在质量，新料与回收料来看，新料土工膜的使用年限长。

二是土工膜的使用环境，在防渗工程中，土工膜的运用有在阳光下和泥土里的铺设，土工膜在避光的情况下，使用年限会延长。

三是土工膜本身的厚度，土工膜厚度一样会影响其使用年限，在同等材质，同等质量的情况下，厚度高的土工膜使用年限长。