

智能数显电动执行器AS-25KF.N

产品名称	智能数显电动执行器AS-25KF.N
公司名称	天津市万开传动技术开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北工业园
联系电话	86-02227650400 13920016170

产品详情

(智能数字定位器) 电动执行器采用先进的MPU (微处理器) 进行智能控制, 实时数字显示被控阀门位置, 提供现场非侵入式操作, 我们力求为广大用户提供一种高性能价格比的产品。技术性能:

a、输入信号4~20mA或两组无源干接点信号 b、基本误差: 1% 回差: 1% 阻尼: 0次

c、上下限位, 死区, 过力矩, 都能连续调节 d、电源: 220V单相或380V三相

e、工作环境: 温度: -25~70 , 湿度 95% f、防护等级: IP67 g、参数显示: LED显示

主要功能及特点: a、现场非侵入式操作: 手持式设定器采用先进的红外遥感技术, 在无需打开执行机构箱盖的情况下, 通过显示窗口就可进行人机对话, 包括改变执行机构运行状态, 控制阀门开关及对执行机构各种组态参数的设定。 b、LED数码显示: 选用高亮度LED, 实时显示执行机构所控制阀门的当前位置及运行状态, 在执行机构处于设定状态时, 显示用户对各组态参数的设定值。 c、输入控制信号灵活选择: 为适应不同用户对输入信号的要求, 该系列执行机构可识别4~20mA DC电流信号

和开关量信号, 且两种信号的切换无需更改硬件, 操作极为方便。 d、故障的智能处理及综合报警: 先进MPU的应用真正实现了执行机构对故障(过力矩、断信号、超限等)的

智能处理, 并提供综合故障报警的接点信号。 e、灵活方便的操作: 对执行机构正反运行模式的修改、零位满位的设定、死区及制动效果的调整只需经过简

单的参数设定便可完成, 极大的方便了广大用户的使用。

型号	力矩 N m	信号	现场手操和遥控	全行程时间 S
OA-10/K · FN	100	输入输出 4 ~ 20mA	是	25
OA-15/K · FN	150		是	25
AS-25/K · FN	250		是	30

BS-60/K · FN	600
A+RS100/K · FN	1000
B+RS160/K · FN	1600
B+RS250/K · FN	2500
B+RS400/K · FN	4000
B+RS600/K · FN	6000
B+RS800/K · FN	8000
B+RS1000/K · FN	10000
B+RS1200/K · FN	12000
B+RS1600/K · FN	16000

是	30
是	30
是	40
是	40
是	65
是	105
是	105
是	105
是	105
是	105