

PA66美国英威达U4800 纯尼龙树脂 改性尼龙

产品名称	PA66美国英威达U4800 纯尼龙树脂 改性尼龙
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威达 包装:25KG/包 品类:PA66尼龙66
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

PA66国外英威达U4800 纯涤纶环氧树脂 改性尼龙

PA66国外英威达U4800是一种纯涤纶环氧树脂，归属于PA66涤纶66类目。该材料通过改良解决，具备耐高温、阻燃性、防火安全、改性、热稳定、红磷阻燃性、加纤等特点。在其中，英威达是该产品**品牌，包装尺寸为25KG/包。

耐高温PA66

PA66国外英威达U4800具有非常好的耐温性能，可以从高温下下维持比较好的工艺性能。其熔点低达260，可以从长期用环境温度内（-40~150）长期保持性能，表现出了较好的抗强韧性、抗碰撞性与抗磨性。

阻燃性PA66

PA66国外英威达U4800具有优良的阻燃性，可以通过UL94 V-0验证。该材料加入牵制燃烧添加物，可有效预防火灾产生并减少火灾事故对环境的影响，全面保障大家的生命安全。

防火安全PA66

PA66国外英威达U4800也具备优异的耐火性。该材料在遇到火灾时可以自动熄火，减少火灾蔓延风险，进而充分保障大家的生命安全。

改性PA66

PA66国外英威达U4800在改性材料加工过程中，赋予了相容剂，增强了原材料的延展性，提升了其物理性能。该材料表现出相对较高的强度刚度，即便在长期性使用中还会长期保持的工艺性能。

热稳定PA66

PA66国外英威达U4800还具有非常好的耐热性。该材料极不容易溶解和空气氧化，能够承受高温下的长期用，维持比较好的工艺性能，不会因为环境破坏而出现明显的转变。

红磷阻燃性PA66

PA66国外英威达U4800还可以加红磷阻燃剂，进一步提高其阻燃性及抗耐热性。该材料能够抵御火灾蔓延，减少火灾事故对环境的影响，确保大家的生命财产安全。

加纤PA6

PA66国外英威达U4800还能够添加化学纤维增效剂，进一步提高原材料的刚度和抗压强度，提高其物理性能。该材料表现出相对较高的抗冲击性、耐磨性耐蚀性，可以从恶劣环境中应用。

特性标准
外包装
类目

英威达
25KG/包
PA66涤纶66