精巧型电动装置，阀门电动装置

产品名称	精巧型电动装置，阀门电动装置
公司名称	天津市万开传动技术开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北工业园
联系电话	86-02227650400 13920016170

产品详情

阀门电动装置设计独特、外秀内刚，运转寿命超出同类产品标准的十倍。可可谓钻石般耐久，以一当十，会转型阀门电动装置系列产品以卓越的性能，无可争辩的优势，当令人刮目相看！

*功能强劲：智能型、比例式、开关式、各类型信号输出型应有尽有；

*体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右；

*轻便宜人：：质量仅相当于同类产品的30%左右；

*美观大方：铝合金压铸外壳、精细流畅、且可减少电磁干扰；

*精密耐磨：涡轮输出轴一体化设计避免了关键联结的间隙、传动精度高，采用特殊铜合金锻造、强度高、耐磨性好;

*安全保证：通过AC1500V耐压检测，F级绝缘电机，安全有保证；

*配套简单：采用单相电源、未接电路简单，也可做380V、直流电源；

*使用方便：免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装；

*保护装置：双重限位、过热保护、过载保护；

*多重速度：全行程时间9秒、13秒、15秒、30秒、50秒、100秒；（出厂前已设定）

*防腐防锈：整机支架、联轴器、螺钉均采用不锈钢；

*智能控制：智能控制模块高度集成于电动装置本体中，无需外接定位器。数值设定、数字整定

、　　高度精确、自诊断、一机多能。

性能 机型	05		10		16		25		50	
电源	单相AC220V 50/60Hz；三相AC380V 50/60Hz									
输出力矩	20N · M	50N · M	50N · M	100N · M	100N · M	200N · M	250N · M	200N · M	500N · M	
*时间	15S	30S	13S	30S	9S	30S	30S	9S	30S	
电机	10W		23W		40W		80W	90W		
保护	过热保护（自动恢复型）									
输入信号	4-20mA.DC、1-5V.DC									
输出信号	4-20mA.DC									
*转动角度	0-360 °		0-90 °							
环境温度	-25℃～60℃									
耐压值	1500VAC/1分钟									
绝缘电阻	100MΩ(500V)									
重量	2.2Kg		4.0Kg		7Kg		7.6Kg		7.8Kg	
安装角度	任意角度									

防水性	IP-55
箱体材料	铝合金压铸件
手动操作	可用卸式六角手柄操作
限位	电动操作时：全开全闭极限开关；手动操作时：机械挡块