

# 精巧型电动装置，阀门电动装置

产品名称	精巧型电动装置，阀门电动装置
公司名称	天津市万开传动技术开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北工业园
联系电话	86-02227650400 13920016170

## 产品详情

阀门电动装置设计独特、外秀内刚，运转寿命超出同类产品标准的十倍。可可谓钻石般耐久，以一当十，会转型阀门电动装置系列产品以卓越的性能，无可争辩的优势，当令人刮目相看！

\*功能强劲：智能型、比例式、开关式、各类型信号输出型应有尽有；

\*体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右；

\*轻便宜人：：质量仅相当于同类产品的30%左右；

\*美观大方：铝合金压铸外壳、精细流畅、且可减少电磁干扰；

\*精密耐磨：涡轮输出轴一体化设计避免了关键联结的间隙、传动精度高，采用特殊铜合金锻造、强度高、耐磨性好；

\*安全保证：通过AC1500V耐压检测，F级绝缘电机，安全有保证；

\*配套简单：采用单相电源、未接电路简单，也可做380V、直流电源；

\*使用方便：免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装；

\*保护装置：双重限位、过热保护、过载保护；

\*多重速度：全行程时间9秒、13秒、15秒、30秒、50秒、100秒；（出厂前已设定）

\*防腐防锈：整机支架、联轴器、螺钉均采用不锈钢；

\*智能控制：智能控制模块高度集成于电动装置本体中，无需外接定位器。数值设定、数字整定

、 高度精确、自诊断、一机多能。

性能 机型	05	10	16	25	50						
电源	单相AC220V 50/60Hz ; 三相AC380V 50/60Hz										
输出力矩	20N · M	50N · M	50N · M	100N · M	100N · M	200N · M	250N · M	200N · M	500N · M		
*时间	15S	30S	13S	30S	9S	30S	30S	9S	30S		
电机	10W	23W	40W	80W	90W						
保护	过热保护 (自动恢复型)										
输入信号	4-20mA.DC、1-5V.DC										
输出信号	4-20mA.DC										
*转动角度	0-360 °										0-90 °
环境温度	-25 ~ 60										
耐压值	1500VAC/1分钟										
绝缘电阻	100M (500V)										
重量	2.2Kg	4.0Kg	7Kg	7.6Kg	7.8Kg						
安装角度	任意角度										

防水性	IP-55
箱体材料	铝合金压铸件
手动操作	可用卸式六角手柄操作
限位	电动操作时：全开全闭极限开关；手动操作时：机械挡块