

SL静态混合器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | SL静态混合器 |
| 公司名称 | 上海勃杰阀门有限公司 |
| 价格 | 1888.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区267室 |
| 联系电话 | 021-61553562 13918815069 |

产品详情

[SL静态混合器](#)简介:

[SL型静态混合器](#)单元由特制交叉的横条按一定规律构成许多L型单元，技术特性为：液-液、液-固相混合不均匀度系数，放大效应不大。[SL型静态混合器](#)产品的压力降计算是以水力直径为基准，并考虑空隙率的摩擦系数的影响。

[SL静态混合器](#)用途:

适用于化工、石油、油脂等行业，粘度 106厘泊或伴有高聚物介质的混合，同时进行传热、混合和传热反应的热交换器，加热或冷却粘性产品等单元操作。

[SL静态混合器](#)雷诺数Re 和摩擦系数f 的关系表:

| SL型 | | |
|-------|-----------|---|
| 层流区 | 范围 关系式 | $Re < 23$ $f=285/Re$ |
| 过渡流区 | 范围 关系式 | $13 < Re < 70$ $f=74.7Re^{-0.478}$ |
| 湍流区 | 范围 关系式 | $70 < Re < 2000$ $f=22.3Re^{-0.194}$ |
| 完全湍流区 | 范围 关系式 | $Re > 2000$ $f=5.11$ |

[SL静态混合器结构图:](#)

[SL静态混合器技术参数:](#)

| 规格 | Dg | dh | L | Q |
|------------|------|------|------|---------|
| SL-12.5/25 | 25 | 12.5 | 500 | 0.7-1.4 |
| SL-16/32 | 32 | 16 | 500 | 1.4-2.9 |
| SL-20/40 | 40 | 20 | 500 | 2.3-4.6 |
| SL-25/50 | 50 | 25 | 500 | 3.5-7 |
| SL-40/80 | 80 | 40 | 1000 | 9-18 |
| SL-50/100 | 100 | 50 | 1000 | 14-28 |
| SL-75/150 | 150 | 75 | 1000 | 32-64 |
| SL-100/200 | 200 | 100 | 1000 | 56-110 |
| SL-125/250 | 250 | 125 | 1000 | 88-176 |
| SL-150/300 | 300 | 150 | 1000 | 127-255 |
| SL-175/350 | 3850 | 175 | 1000 | 173-346 |
| SL-200/400 | 400 | 200 | 1000 | 226-452 |
| SL-250/500 | 500 | 250 | 1000 | 353-706 |
| SL-300/600 | 600 | 300 | 1000 | 410-814 |

[SL静态混合器应用实例:](#)

炼油厂含碱污水处理是较麻烦的，某炼油厂在含碱污水处理装置上应用了SL静态混合器，由于其充氧效率高，竖向提升和混合效果好，解决了曝气池上下层溶解不均匀和底部积泥的问题，满足了工艺要求。

[SL静态混合器订货须知:](#)

- 1、公称压力根据用户工艺条件决定选用
- 2、材质：不锈钢、碳钢、钛材、聚四氟、聚丙烯等
- 3、法兰标准：与用户连接片匹配，可提供配对法兰
- 4、混合单元可设计制造成可抽式或固定式
- 5、每小时流量以水为标准.

相关系列产品:

[全自动反冲排污过滤器](#) [自动再循环阀](#) [调节阀](#) [水处理设备](#) [高压球阀](#) [电动二通阀](#)

[气动蝶阀](#) [过滤器](#) [汽水分离器](#) [静态混合器](#) [软水器](#) [补水装置](#) [全程水处理器](#)