

PVDF鲍尔环填料 50x50x1.5型号

产品名称	PVDF鲍尔环填料 50x50x1.5型号
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	.10/个
规格参数	规格型号:DN16/25/38/50/76/100 生产材质:PVDF聚偏氟乙烯 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

PVDF鲍尔环填料 50x50x1.5型号

填料主要是通过它占据体积发挥作用，由于填料的存在，基体材料的分子链就不能再占据原来的全部空间，使得相连的链段在某种程度上被固定化，并可能引起基体聚合物的取向。由于山东氟化工PVDF鲍尔环填料 DN38型号耐高温塑料材质鲍尔环的尺寸稳定性，在填充的聚合物中，聚合物界面区域内的分子链运动受到限制，而使玻璃化温度上升，热变形温度提高，收缩率降低，弹性模量、硬度、刚度、冲击强度提高。

应用范围：PVDF鲍尔环填料其应用主要集中在三个领域：石油化工、电子电气、氟碳涂料。聚偏氟乙烯具有良好的耐化学性、加工性、抗蠕变性，是石油化工设备的填料。

材料特性：PVDF环填料耐热使用温度高(150)，对氯碱、Cl₂、湿氯、H₂SO₄、氢氧化钠等腐蚀性物质具有优异的耐腐蚀性。耐热、耐老化，产品在沸水中不变形，耐H₂SO₄，耐腐蚀性强，机械强度高。

PVDF鲍尔环填料 DN50型号耐高温塑料材质鲍尔环作为填料，采用自由堆放方式。在进行传质和传热时，液体自塔顶均匀下流，沿填料呈膜状流动，气体则由塔底上升通过填料（填料的比表面积达80~110m²/m³）与液膜接触，进行热质交换。七十年代前后制造的空分设备，其空冷塔和水冷塔也采用过陶瓷拉西环填料，由于德国对拉西环填料作了重大改进，虽然环外径也是等于高度，但在环壁上开出两排带有内舌片的窗孔。每层窗孔有5个，这种结构改善了气液分布，充分利用了环的内表面，与拉西环相比，鲍尔环的处理量可大50%以上，而压降低一半。

