

# HT蒸汽减温器

产品名称	HT蒸汽减温器
公司名称	上海勃杰阀门有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区267室
联系电话	021-61553562 13918815069

## 产品详情

### 蒸汽减温器产品特性: 蒸汽减温器

是近代节能工程普遍采用的一种设备，该设备由减温水雾化装置与组合式汽化单元两大部分组成，雾化喷嘴对减温水进行压力雾化，分散于高温蒸汽汽流中，组合式汽化单元进一步对雾化减温水强制性旋转、剪切破碎，并在汽化单元内件表面被吸热汽化，显著强化了汽化过程，达到高温蒸汽的减温。该设备具有结构简单，雾化减温效率高、能耗小、投资少、操作弹性大、安装维修简单等优点。

### 蒸汽减温器应用领域 1.热电联产 2.轻纺 3.石油化工 4.制糖 5.蒸汽减温

蒸汽减温器典型应用场合及特点 石油化工企业中典型应用 0.6MPa蒸汽减温器? 1.0MPa蒸汽减温器 其它通用或用户指定设计蒸汽减温器

蒸汽减温器产品典型特点: 性能可靠 负荷大 操作弹性大 低负荷可靠性高 符合环保规范 寿命长 结构精巧，节省占地 设计符合石油化工技术标准，便于安装衔接。

### 蒸汽减温器结构图:

### 蒸汽减温器主要尺寸:

产品型号	入口蒸汽量t/h	蒸汽入口、出口管径	入口蒸汽温度	出口蒸汽温度	减水管管径	设备总长L	水管与...离
BJF/HT0.6(1.0)-1.5/100	< 1.5	100	250(425)	153(250)	32(25)	1000	15
BJF/HT0.6(1.0)-3.0/100	1.5~3.0	100	250(425)	153(250)	32(25)	1000	15
BJF/HT0.6(1.0)-5.0/150	3.0~5.0	150	250(425)	153(250)	32(25)	1100	15

BJF/HT0.6(1.0)-7.0/20 0	5.0~7.0	200	250(425)	153(250)	32(25)	1200	17
BJF/HT0.6(1.0)-10/20 0	7.0~10	200	250(425)	153(250)	32(25)	1200	17
BJF/HT0.6(1.0)-15/20 0	10~15	200	250(425)	153(250)	40(32)	1200	17
BJF/HT0.6(1.0)-20/25 0	15~20	250	250(425)	153(250)	40(32)	1300	17
BJF/HT0.6(1.0)-30/30 0	20~30	300	250(425)	153(250)	50(32)	1400	20
BJF/HT0.6(1.0)-40/40 0	30~40	400	250(425)	153(250)	50(32)	1600	20

注：减温水压力-2.0Mpa，流量~(7~15)汽量%扩号内尺寸为BJF/HT-1.0系列[蒸汽减温器](#)数据.

相关系列产品:

[全自动反冲排污过滤器](#) [自动再循环阀](#) [调节阀](#) [水处理设备](#) [高压球阀](#) [楼宇自控系统](#)

[刀闸阀](#) [截止阀](#) [止回阀](#) [气动蝶阀](#) [水力控制阀](#) [过滤器](#) [软水器](#) [补水装置](#)