

华为5G通信TP48600T机房基站48v一体化设备技术参数

产品名称	华为5G通信TP48600T机房基站48v一体化设备技术参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	华为:室内电源 型号:TP48600T 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为5G通信TP48600T机房基站48v一体化设备技术参数

华为产品特性通讯电源是否进口否产地深圳适用范围通讯电源电源名称-48V直流通讯电源系统输入电压220V输出电压-48V输出功率28800W频率范围50/60HZ产品认证CE物料编号02加工定制是特色服务提供安装可售卖地全国型号TP48600T-N16A5华为通讯电源TP48600T-N16A5室内直流系统柜48V600A组合式

基本指标 尺寸 2000mm(高) × 600mm(宽) × 600mm(深) 1600mm(高) × 600mm(宽) × 400mm(深) 重量 100kg(不含整流模块和电池) 100kg(不含整流模块) 额定容量 200A(可内置2~4整流模块) 300A(可内置2~6整流模块) 600A(可内置2~12整流模块) 散热 自然散热 维护 前维护 走线方式 上进线, 上出线 上下均可进出线 安装方式 落地安装, 防静电地板安装 用户空间/ 内置电池 0~16U 用户空间 2~4 组内置电池 N/A 防护等级 IP20 环境指标 运行环境温度 -10 ~ +45 -10~+50 运行环境湿度 5%~95% (无凝露) 海拔 0~4000m (海拔2000~4000m范围, 每升高200m, 温度指标下降1) 交流配电 交流输入模式 220V/380V三相输入 三相四线制 (L1、L2、L3、N) 监控模块: SMU02B整流模块: R4850G(48V50A),满配12个.项目 配电规格输入制式 220/380V AC 三相四线交流配电?