

# YPZ2 、 、 系列电力液压臂盘式制动器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | YPZ2 、 、 系列电力液压臂盘式制动器    |
| 公司名称 | 焦作市怀武制动器有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河南省焦作市虹桥工业区              |
| 联系电话 | 0391-7266886 15839117517 |

## 产品详情

符合德国DIN1543标准

退距均等装置，在使用过程中可始终保持两侧瓦块退距均等。

主要摆动铰点均有自润滑轴承，传动效率高，寿命长，在使用过程中无需润滑，制动弹簧布置在方形弹簧管内；并在一侧设有制动力矩标尺，制动力矩直接显示，调整方便直观；无石棉制动衬垫为插入式，更换方便快捷；制动衬垫磨损自动补偿装置，可使瓦块退距和制动器力矩在使用过程中保持恒定；可通过增设附加装置实现某些附加功能；

### 手动释放装置

释放或闭合限位开关，可实现制动器是否正常释放或闭合的信号显示；

制动衬垫磨损极限位开关，可实现制动衬垫磨损到极限时的自动信号显示；

采用带延时阀的Ed系列推动器，可实现制动器的延时闭合，制动平稳。

### 使用条件

环境温度-20 ~ +50 ；

空气相对湿度不大于90%；

一般用于三丰交流电源50HZ，380V（根据需要也可生产60HZ或不同的电压，请定货时说明）；

海拔高度符合GB75-2000标准。低于-20 时，推动器工作油液改用YH-10航空液压油或按要求带加热器。详情参考Ed推动器样本。

户外雨侵蚀性气体和介质应采用防腐型产品。

制动器附加功能表

| 附加功能代号 | 表示意义       |
|--------|------------|
| M      | 衬垫磨损补偿装置   |
| K1     | 开闸限位行程开关   |
| K2     | 闭闸限位行程开关   |
| K3     | 衬垫磨损极限限位开关 |
| S      | 手动装置       |