

圣阳电池GFM-500C

产品名称	圣阳电池GFM-500C
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFM-500C 规格:2V500AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析*电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。

电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。

极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对无污染。

圣阳蓄电池产品优点:

- 1、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围。
- 2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
- 3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此电池寿命长。
- 4、电池极板采用无镉合金,电池自放电极低。20 ° C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需充电。

- 5、的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
- 6、 电池抗深放电能力强,放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
- 7、 采用高灵敏低压伞型气阀(公司专利),使蓄电池使用更加可靠。
- 8、 采用多层耐酸橡胶圈式密封(公司专利),保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

圣阳蓄电池服务承诺

- 1.我公司组建了一批的应急服务队,有丰富的现场工程师和技师,对出现的任何问题都能在快的时间内赶到现场,进行和更换。
- 2.产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系,进行电话跟踪,直到客户满意为止。
- 3.所有有关于产品投诉,在1小时内经予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行和更换。
- 4.我公司承诺所有人员随叫随到,更好的为客户排忧解难。
- 5.保质期内有关于产品引发的费用,由我公司承担。
- 6.保质期内由于贵方的使用不当,或者是自然造成的我方免费提供,所用的材料和配件均只收。
- 7.超出保修期的产品,我公司承诺终身定期检测和。