

# MDF-12000L对/回线双面卡接式音频总配线架图文

产品名称	MDF-12000L对/回线双面卡接式音频总配线架图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

MDF-12000L对/回线双面卡接式音频总配线架图文1、立柱、直列支架、横列支架和直列横列连接条等主要承重部件的承重部位的铝型材厚度应 3mm，MDF-12000L对/回线双面卡接式音频总配线架图文立柱固定支架、直列固定支架及上横梁等非承重部件的铝型材厚度 2mm，MDF-12000L对/回线双面卡接式音频总配线架图文采用M8以上规格钢质膨胀螺栓固定。MDF-12000L对/回线双面卡接式音频总配线架图文铝型材的抗拉强度 160MPa。铝型材根据型材截面的不同分成二种规格，即1#铝型材（截面尺寸45mm × 30mm），MDF-12000L对/回线双面卡接式音频总配线架图文2#铝型材（截面尺寸30mm × 11mm），两种型材内槽结构相当，都可用连接件组件连接。）

MDF-12000L对/回线双面卡接式音频总配线架图文1、架体在施工现场安装完毕后应牢固可靠，其紧固件齐全且安装牢固。架体与接线排等部件应横平竖直。

2、总配线架用带导轨滚动滑梯应牢固、安全可靠、滑动灵活、具有防脱落装置。总配线架用梯子的要求见YD/T694-2004《总配线架》附录D。

### 四、保护地线

1、安装保安接线排的直列（成端架或混装架）上应装有单独的整体铜质地线汇流条，其横断面应不小于16mm<sup>2</sup>，且应与各个保安接线排保护地线可靠电气连接。上述直列的地线汇流条应与总配线架总地线汇流条可靠电气连接，总配线架总地线汇流条的横断面应为不

小于50 mm<sup>2</sup>的铜排。

2、每个保安接线排保护地线与直列铜质汇流条连接点的接触电阻，及每个直列铜质汇流条与总汇流条连接的接触电阻不大于10 m

综合设备机架,总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内,外线路。一般还具有配线,测试和保护局内设备及人身安全的作用。总配线架是连接用户线路和局内相应的用户设备的列架,一面是横排,一面是纵列。纵列接外线电缆和保安器设备,横排接局内电缆。纵列和横排间用跳线连接。总配线架适用于大,小容量的各类电话交换机,它能对交换机和人身安全起保护作用,也是交换机与内外线电缆连掺的配线设备;架上的测试装置能分别对内外线进行测试。总配线架包括三大部分,即接,跳线部分,机架部分和保安告警部分。接,跳线分焊接,绕接和夹接三种接线方式。对程控用户交换机宜选用夹接方式的总配线架,因这种配线架容量大,体积小,便于施工和维护,并节省机房面积。保安告警部分可分过压保护,过流保护和状态告警等。一体化机房等产品及其施工维护;通信电源维护包括提供铅酸蓄**电池**,低压配电设备,防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。