

# SF6气体RTQH全能型回收净化充放装置

产品名称	SF6气体RTQH全能型回收净化充放装置
公司名称	武汉锐拓普电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区高新材料产业基地T8栋
联系电话	86-02783307125 18971407511

## 产品详情

### SF6气体RTQH全能型回收净化充放装置

[SF6气体回收](#)，[SF6回收装置](#)，[六氟化硫气体回收](#)

#### 一、产品概况

[RTQH-60 SF6装置](#)是用于SF6气体绝缘电器设备的制造厂，使用运行科研等部门，对各种电器设备进行抽真空，对电器设备充入SF6气体，并从使用或试验的电器中回收SF6气体，同时进行净化处理压缩贮存到贮罐。气体回收净化充放装

我公司参照电力行业标准 DL/T 662-1999《六氟化硫气体回收装置技术条件》标准及原机电部 JB/DQ2588-90《六氟化硫充气及回收装置》标准，并参考了世界著名品牌德国 DILLO的产品的优点，自主研发了性价比更高的SF6气体回收充气装置，更适合中国SF6高压开关行业。装置由回收系统、充气系统、抽真空系统、干燥系统、净化系统、贮存系统组成，具有如下主要功能：

- 1、对装置本机以及电器设备、贮罐、抽真空和真空度的测量
- 2、对电器设备中的气体进行回收
- 3、对回收和回充的SF6气体进行干燥、净化处理
- 4、对SF6电器进行充入SF6气体
- 5、对电器中SF6气体进行压缩液态贮存

[http://www.whretop.com/product\\_detail.asp?Product\\_ParentID=8&Product\\_ID=124](http://www.whretop.com/product_detail.asp?Product_ParentID=8&Product_ID=124)

#### 二、技术要求

产品主要特点：

1. 采用德国DILO公司系统原理，设计先进，功能齐全，结构合理，操作简洁明了。
2. 压缩系统引进国外压缩技术的双级单动压缩机，该压缩机可将SF6气体直接压缩成液态贮存SF6贮罐内，(或采用辅助制冷压缩贮存)，实现了SF6气体的无油快速回收。
3. 抽真空系统采用双级旋片式真空泵，真空速率快，并在系统中设有防止返回油装置。
4. 回收增压系统采用单级旋片泵（隔膜泵）回收残压低，速度快。
5. 净化系统采用美国派尼尔公司原理过滤器，过滤器增加采用内置真空电加热及内装高效吸附剂，净化效果更加显著（无须频繁更换吸附剂）。
6. 装置电气系统三相电源自动确认、调整。
7. 装置控制系统采用最新专利技术的SF6专用阀门，比国外同类产品球阀更可靠。
8. 贮存系统可按用户需求任意配备各种规格容量的贮液罐。
9. 设备采用风冷移动式，可在无外部水源情况下使用。

备注：本工厂可根据用户特殊要求定制各种配置回收装置。

欢迎致电武汉锐拓普电力设备有限公司获取详细产品资料及报价。

网址：[www.whretop.com](http://www.whretop.com) 电话：027-83307125

手机：18062125060 传真：027-83307135