

东北黑土地侵蚀沟治理格宾石笼厂家 黑龙江格宾石笼生产厂家

产品名称	东北黑土地侵蚀沟治理格宾石笼厂家 黑龙江格宾石笼生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	丝径:2.0-4.0mm 孔径:80*100mm 材质:热镀锌/5%铝锌合金
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

专业格宾石笼大型生产厂家，诚信经营，品质保证，以优质的产品赢得客户的满意，致力于水利河道事业发展而不断努力前行！！！！

A professional large-scale manufacturer of gabion gabions, operating with integrity and quality assurance, winning customer satisfaction with high-quality products, committed to the development of water conservancy and river courses and continuously striving to move forward!!!

侵蚀沟，是受水力、风力、冻融及重力等作用，由地表径流集中冲刷形成的沟道，也是损毁耕地，造成耕层变薄、地力下降等问题的重要原因。努力让耕地不再“变薄、变瘦”，通过治理侵蚀沟，有效保护住老百姓的耕地。在面对局部地段冲刷严重、沟坡较大的中型侵蚀沟，应因地制宜、综合施策，采取雷诺护垫坡式护岸方式进行治理，经修坡整形后，用石笼进行防护，既排上游来水又稳定沟床，有效保证机车作业安全，进一步提高了农业机械作业效率，为大型机械化耕作提供了有利保障。

格宾石笼防护工程技术是指由专用机械将涂塑或不涂塑（PVC树脂）的热镀锌铝低碳钢丝编织成格宾网片，然后将其裁剪、拼装成符合设计要求的格宾网箱笼，用块石等填满后用于堤防、河岸、路基的防护。格宾网石笼防护属于柔性防护工程，有利于保护河道、堤防岸坡的安全稳定，可实现水土自然交换，增强水体自净能力，同时又可以实现在墙（坡）面植被绿化，使工程建筑与生态环境保护达到有机结合。

格宾石笼技术参数：

网孔：60×80mm，80×100mm，100×120mm，120×150mm等，按客户要求定做。

规格m等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m²-400g/m²

材质：低碳钢丝

网丝直径：2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm²-500N/mm²

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

使用寿命：70-100年

（备注：特殊规格和材质可按设计要求来订做）。

格宾石笼防护结构具有天然的透水性，可作为生态环境循环的良好通道，结构内由里而外的植生层，增加了对土壤的加筋作用，从而提高了结构的安全性和耐久性，有了植物的生长就更能，稳固水土，防止水土流失。石笼网防护结构由立的单元构成，每个相邻单元间都由钢丝绞合，所以还具有很好的整体性。其次是工程施工快，施工难度不大，运行效果好，易维修。