

西门子S7-200模块200CN继电器

产品名称	西门子S7-200模块200CN继电器
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子S7-200模块200CN继电器 西门子S7-200模块200CN继电器 西门子S7-200模块200CN继电器

可通过主菜单“调试(Debug)”下的选项，在程序编辑器和状态图区内监视、读取、写入和强制plc的状态数据。

STEP7-Micro/WIN

32软件的监视和调试功能，既可在程序编辑器窗口中实现，也可以状态图的形式显示。

(1)程序编辑器窗监控

选择主菜单“调试(Debug)”中的“使用执行状态(Use Execution Status)”选项，可以在程序编辑器窗口中监控PLC的实际执行状态(见图12-3.4)。

单击工具栏中的“程序状态监控”按钮，或选择主菜单命令“调试(Debug)”—“程序状态(ProgramStatus)”，在程序编辑器窗口中可以监控PLC的实际执行状态。

PLC所显示的实际执行状态是PLC循环扫描完成后的编程元件状态。

编程元件中出现绿色指示时，表明该编程元件为接通状态“1”；红色表示执行的指令有误；灰色表示指令未被扫描(跳过或未调用)。

(2)状态图监控

单击浏览条上的“状态图(Status Chart)”图标，或选择主菜单“检视(View)”—“元件(Component)”—“状态图(Status Chart)”，可打开状态图的监控页面(见图12-3.5)。

在“地址(Address)”中，输入需要监控的操作数(信号)地址，通过右击相应的单元格，可以进行信号地址的插入、删除等操作。

利用工具条中的状态图显示按钮，可以对输入的地址进行重新排列。

信号的状态将在状态图的“现行值(Current Value)”栏中显示。当PLC在STOP模式时，状态显示的是执行PLC程序前的初始值或条件；PLC在RUN模式时，可以连续监控执行中的程序状态。

西门子S7-200模块200CN继电器

西门子S7-200模块,200CN继电器,交换机模块,电源供应